

## Informații despre produs

# 77 22 115 ESD

## Specific pentru sisteme electronice ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Cap rotund fără fașetă
- Duritatea tăișurilor de cca. 57 HRC
- Pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice și mecanică fină
- Mânere disipatoare – deviază energia electrică
- Articulație stabilă, perforată și fără joc
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină și uniformă
- Polișarea cu aspect de oglindă oferă o bună protecție anticorozivă în combinație cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucășilor de crom care se desprind de pe suprafețe
- Tăișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișurilor de cca. 62 HRC
- Mânere multicomponent, în două culori - învelișul mânerelor negru/gri



### General

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Articol nr. | 77 22 115 ESD                 |
| EAN         | 4003773025115                 |
| Cap         | polizat, cu aspect de oglindă |
| Manere      | cu manșoane multicomponent    |
| Greutate    | 70 g                          |
| Dimensiuni  | 115 x 69 x 16 mm              |
| Standard    | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5  |
|             |                               |
|             |                               |

### Atribute tehnice

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Valori de tăiere sârmă semidură (diametru) | Ø 1,0 mm       |
| Valori de tăiere sârmă moale (diametru)    | Ø 0,3 – 1,3 mm |
| Lungime falcă (B)                          | 14 mm          |
| Grosime falcă (articulație) (D)            | 7,5 mm         |
| Lățimea capului (A)                        | 11 mm          |
| ESD                                        | da             |

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

