

## Informa#ii despre produs

# 77 32 115

DIN ISO 9654



- Pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice #i mecanică fină
- Design optimizat la expunerea la sarcină pentru o senza#ie directă de lucru
- Articula#ie stabilă, perforată #i fără joc
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină #i uniformă
- Poli#area sau #lefuirea cu aspect de oglindă oferă o bună protec#ie anticorozivă în combina#ie cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucă#ilor de crom care se desprind de pe suprafe#e
- Tăi#uri călite suplimentar cu laserul, duritatea tăi#urilor de minim 60 HRC
- Man#oanele suple, îndoite în sus către capul cle#telui asigură ghidarea sigură #i confortabilă chiar #i între degetul mare #i degetul arătător

### General

Articol nr.	77 32 115
EAN	4003773044307
Cap	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	80 g
Dimensiuni	62 x 16 mm
Standard	DIN ISO 9654

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.