

Informații despre produs

77 32 120 H ESD

Șifcă pentru electronică, cu lamă pentru metale dure ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Cap ascuțit cu canelare
- Cu fașetă mică
- Pentru cerințe extreme la clești de tăiere, prin materiale dure sau rigide, de ex. sârmă de pian, din nichel, Wolfram și pentru bobine, utilizate tot mai des în domeniul electronicii și a transporturilor aeriene și spațiale
- Întotdeauna unealta de tăiere corectă, chiar și la cele mai dure materiale
- Lame de precizie pentru metale dure, lipit în piese brute forjate
- Articulație stabilă, perforată fără joc
- Duritatea tășurilor HM: 80 - 83 HRC
- Cleștii cu lame pentru metale dure oferă o durabilitate net superioară decât cei cu lame obișnuite.
- Rezultate de tăiere fiabile pe termen lung, prin evitarea deformării lamei datorită suprasolicitării
- Reducere semnificativă a costurilor datorită duratei ridicate de viață a cleștilor
- Mânere disipatoare – deviază energia electrică



General

Articol nr.	77 32 120 H ESD
EAN	4003773075820
Cap	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	80 g
Dimensiuni	120 x 50 x 19 mm
Standard	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 1,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,6 mm
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)	Ø 0,2 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 1,6 mm
Lungime falcă (B)	14 mm
Grosime falcă (articulație) (D)	7 mm
Lățimea capului (A)	11 mm
ESD	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

