

Informa#ii despre produs

77 41 115

#fic pentru instala#ii electronice

DIN ISO 9654



- Pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice și mecanică fină
- Design optimizat la expunerea la sarcină pentru o senza#ie directă de lucru
- Articula#ie stabilă, perforată și fără joc
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină și uniformă
- Poli#area sau #lefuirea cu aspect de oglindă oferă o bună protec#ie anticorozivă în combina#ie cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucă#ilor de crom care se desprind de pe suprafe#e
- Tăi#uri călite suplimentar cu laserul, duritatea tăi#urilor de minim 60 HRC
- Man#oanele suple, îndoite în sus către capul cle#telui asigură ghidarea sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și degetul arătător

General	
Articol nr.	77 41 115
EAN	4003773082316
Cap	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	50 g
Dimensiuni	115 x 66 x 11 mm
Standard	DIN ISO 9654
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 0,8 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 1,3 mm
Lungime falcă (B)	13 mm
Grosime falcă (articula#ie) (D)	7 mm
Lă#imea capului (A)	11 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

