

Informa#ii despre produs

77 72 115

#fic pentru instala#ii electronice

DIN ISO 9654



- Cap mini ascu#it, cu fa#etă mică
- Cu taria de aprox. 60 HRC
- Pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice #i mecanică fină
- Design optimizat la expunerea la sarcină pentru o senza#ie directă de lucru
- Articula#ie stabilă, perforată #i fără joc
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină #i uniformă
- Poli#area sau #lefuirea cu aspect de oglindă oferă o bună protec#ie anticorozivă în combina#ie cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucă#ilor de crom care se desprind de pe suprafe#e
- Tăi#uri călite suplimentar cu laserul, duritatea tăi#urilor de minim 60 HRC
- Man#oanele suple, îndoite în sus către capul cle#telui asigură ghidarea sigură #i confortabilă chiar #i între degetul mare #i degetul arătător



General

Articol nr.	77 72 115
EAN	4003773040958
Cap	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	65 g
Dimensiuni	115 x 66 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9654

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 0,3 – 0,8 mm
Lungime falcă (B)	10,5 mm
Grosime falcă (articula#ie) (D)	6 mm
Lă#imea capului (A)	11 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.