

Informa#ii despre produs

79 02 125 S1

#fic de precizie pentru sisteme electronice

De ex. pentru deschiderea conectorilor de cablu din plastic

DIN ISO 9654



- Cap rotunjit
- Toate muchiile capului sunt rotunjite - se reduce riscul deteriorării izola#iilor la lucrările de cosmetizare #i corectare la mănunchiurile de cabluri
- Cle#ti de precizie pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice #i mecanică fină
- Tăi#uri ascu#ite, foarte precis #lefuite, cu fa#ete foarte mici, pentru tăieri foarte exacte pe componente electronice sensibile; #i fără fa#etă pentru tăieri în acela#i plan
- Tăi#uri călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 62 HRC
- Greutate cu cca. 20 % mai redusă în compara#ie cu cle#tii conven#ionali pentru sisteme electronice
- Articula#ie cu #urub, cu suprafe#ele articula#iei confec#ionate cu deosebită grijă pentru mi#cări uniforme #i cu frecare redusă pe întreg intervalul de deschidere
- Arc dublu cu cursă u#oară, cu frecare redusă, pentru o deschidere lină #i uniformă
- Man#oane multicomponent pentru mănere, cu ergonomie optimizată



General	
Articol nr.	79 02 125 S1
EAN	4003773071808
Clesti	brunat
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	59 g
Dimensiuni	125 x 59 x 19 mm
Standard	DIN ISO 9654
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 1,3 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,7 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 0,2 – 1,7 mm
Lungime falcă (B)	10 mm
Grosime falcă (articula#ie) (D)	6,5 mm
Lă#imea capului (A)	11 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

