

Informa#ii despre produs

79 42 125 Z ESD

#fic de precizie pentru sisteme electronice ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Pentru un rezultat de tăiere optim cu suprafe#e adiacente pe materiale moi
- Pentru montaje în zone cu toleran#e reduse, pentru configura#ie precisă a capetelor de cablu
- Cle#ii de precizie pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice #i mecanică fină
- Mânere disipatoare – deviază energia electrică
- Tăi#uri ascu#ite, foarte precis #lefuite, cu fa#ete foarte mici, pentru tăieri foarte exacte pe componente electronice sensibile; #i fără fa#etă pentru tăieri în acela#i plan
- Tăi#uri de precizie călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 64 HRC
- Greutate cu cca. 20 % mai redusă în compara#ie cu cle#tii conven#ionali pentru sisteme electronice
- Articula#ie cu #urub, cu suprafe#ele articula#iei confec#ionate cu deosebită grijă pentru mi#cări uniforme #i cu frecare redusă pe întreg intervalul de deschidere
- Arc dublu cu cursă u#oară, cu frecare redusă, pentru o deschidere lină #i uniformă
- Man#oane multicomponent pentru mânere, cu ergonomie optimizată

General	
Articol nr.	79 42 125 Z ESD
EAN	4003773078456
Clesti	brunat
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	58 g
Dimensiuni	125 x 61 x 19 mm
Standard	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 0,1 – 1,3 mm
Lungime falcă (B)	11 mm
Grosime falcă (articula#ie) (D)	6,5 mm
Lă#imea capului (A)	11 mm
ESD	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

