

Informa#ii despre produs

86 06 250

Cheie de strângere

Cle#tele-cheie, cle#te #i cheie într-o singură unealtă

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V



| General     |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Articol nr. | 86 06 250                                      |
| EAN         | 4003773082408                                  |
| Clesti      | cromat                                         |
| Cap         | cromat                                         |
| Manere      | izolate, cu manere multicomponent, testate VDE |
| Greutate    | 525 g                                          |
| Dimensiuni  | 250 x 75 x 28 mm                               |
| Standard    | DIN EN 60900 IEC 60900                         |
|             |                                                |
|             |                                                |

| Atribute tehnice                             |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Grosime falcă (articula#ie) (B2)             | 8,0 mm   |
| Joint Thickness (B3)                         | 14,0 mm  |
| Tip Thickness (B1)                           | 8,0 mm   |
| Pozitii de ajustare                          | 19       |
| Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii | Ø 2 Inch |
| Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii | 52 mm    |

| Accesorii     |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 09 250 V01 | 3 perechi de fâlcii de plastic pentru toate modelele 86 XX 250 mm (modelele din 2018), |

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

- Înlocuie#te un întreg set de chei, cu dimensiuni atât metrice, cât #i imperiale
- Fâlcii netede pentru asamblarea u#oară a fittingurilor, cu finisaje de suprafa#a – lucra#i direct pe crom!
- Scară practică de reglaj: o scară gravată laser (metric #i imperial) permite predefinirea lă#imii cheii
- Excelent #i pentru prinderea, re#inerea, presarea #i îndoirea pieselor de prelucrat
- Fără deteriorarea muchiilor armăturilor sensibile datorită aplicării pe toată suprafa#a, fără joc
- Fără ajustare accidentală a fâlcilor de prindere #i fără alunecarea îmbinării
- Apucare reglabilă liber pentru toate deschiderile de chei până la capacitatea indicată cu ajutorul fâlcilor de prindere ghidate paralel
- Cursa dintre fâlcii de prindere permite strângerea #i slăbirea rapidă a îmbinărilor cu #urub, folosind principiul clicetului
- Forță de prindere ridicată grație intensificării de zece ori a forței manuale

