

Informa#ii despre produs

92 09 01 ESD

Pensete ESD din material plastic

DIN EN 61340 -5-1



- Pensetele ESD sunt executate din material plastic armat 30% cu fibre de carbon, au conductivitate electrică #i termică foarte ridicată #i sunt caracterizate de o înaltă rezisten#ă la abraziune #i zgâriere
- Doar la versiunile ESD: cu o rezisten#ă la suprafa#ă între 10^2 #i 10^3 ohmi pentru a compensa într-un mod controlat diferen#ele de poten#ial electric între operator #i componentele electrice
- Pensetele ESD din material plastic sunt stabile termic până la 130° C, cu posibilitatea utilizării pe termen scurt până la 190° C
- Materialul plastic armat cu fibre de carbon de la versiunile ESD este extrem de flexibil, rezistent la oboseală, reduce vibra#iile #i respinge apa, având o bună rezisten#ă chimică la cele mai multe uleiuri, unsoari, combustibili #i solven#i nepolari
- Pensetele ESD din material plastic sunt ideale pentru o protec#ie maximă a suprafe#ei la manevrarea componentelor electronice sensibile, a pieselor micro-mecanice, precum #i a componentelor din sticlă #i ceramică
- Pensetele ESD din material plastic: disponibile #i sub formă de set (92 00 05 ESD)

| General                  |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Articol nr.              | 92 09 01 ESD                                   |
|                          | 702A.CF                                        |
| EAN                      | 4003773086970                                  |
| Material                 | material plastic armat cu fibră de carbon      |
| Suprafe#e de apucare     | suprafe#e de prindere netede                   |
| Greutate                 | 4 g                                            |
| Dimensiuni               | 115 x 9,5 x 13 mm                              |
| Standard                 | DIN EN 61340 -5-1                              |
|                          |                                                |
|                          |                                                |
| Atribute tehnice         |                                                |
| Suprafa#ă                | matisat                                        |
| Versiune                 | drept                                          |
| Lă#ime vârfuri (A)       | 0,35 mm                                        |
| Lă#ime vârfuri (B)       | 2 mm                                           |
| Versiune vârf de pensetă | obtuză                                         |
| Rezistent la coroziune   | da                                             |
| Rezisten#a la acizi      | foarte bun                                     |
| Testate ESD              | da                                             |
| testa#i VDE              | nu                                             |
| Ramuri                   | sisteme electronice                            |
| Magnetic                 | nemagnetizabil (100%)                          |
| Comportament             | cu capacitate de deviere a curentului electric |

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.