

Informa#ii despre produs

97 33 01

KNIPEX MultiCrimp®

Cle#te de sertizare cu magazie pentru adaosuri de schimb

- O singură sculă pentru aplica#iile obi#nuite de sertizare
- Înlocuire rapidă și simplă a capetelor de sertizare fără scule suplimentare
- Păstrare sigură și protejată a adaosurilor de schimb într-o magazie rotundă
- Clește de sertizare confortabil și fiabil, de calitate superioară
- Rezultate de sertizare la fel de fiabile ca la adaosurile de sertizare montate fix
- Calitate de sertizare constant înaltă datorită adaosurilor de precizie și opritorului for#at (deblocabil)



General	
Articol nr.	97 33 01
EAN	4003773066927
Clesti	brunat
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	770 g
Dimensiuni	250 x 75 x 28 mm
Atribute tehnice	
Aplica#ie	conectori cu fi#ă neizola#i, deschi#i (4,8 + lă#imea fi#ei de 6,3 mm)
Capacitate milimetri pătra#i	0,25 — 6,0 mm²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	3
AWG	20 — 10
Accesorii	
97 39 05	adaos de sertizare pentru fi#e deschise, neizolate (4,8 + 6,3 mm lă#ime fi#ă),
97 39 09	adaos de sertizare pentru man#oane de cablu izolate + izolate, 10 / 16 / 25 mm²
97 39 06	adaos de sertizare pentru sabo#i de cablu izola#i, conectori cu fi#ă + conectori cap-la-cap,
97 39 08	adaos de sertizare pentru man#oane de cablu izolate + izolate, 0,25 - 6 mm²
97 39 13	adaos de sertizare pentru sabo#i neizola#i pla#i, circulari și de presare conform DIN 46234 și DIN 46235, precum și pentru conectori de sertizare, cap-la-cap și de presare conform DIN 46341 și DIN 46267,
97 39 90	magazie pentru adaosuri de schimb gol,

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



Schimbarea adaosului de sertizare: deblocați poziția magaziei, prindeți adaosul de sertizare în fălcile cleștelui



Poziția de schimbare: desfaceți maneta de service pentru a aduce fălcile în poziție paralelă



Închideți maneta de service și apăsați cleștele până la capătul de cursă - cleștele este pregătit pentru următoarea utilizare

