

Informa#ii despre produs

97 43 05

Cle#te de sertizare

Pentru adaosuri de sertizare interschimbabile



- Adaos de sertizare montat pentru MC4 pentru instala#ii solare (2,5 / 4/6 mm²)
- O singură sculă pentru aproape 1000 de aplica#ii de sertizare: utilizabilă cu adaosuri de sertizare #i elemente de pozi#ionare auxiliare 97 49 X
- Mi#care de sertizare aproape paralelă
- Cu adaos de sertizare montat pentru conectori cu fi#ă neizola#i, deschi#i (lă#imea fi#ei de 4,8 #i 6,3 mm)
- Calitate de sertizare constant înaltă datorită adaosurilor de precizie #i opritorului for#at (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) din fabrică, se poate regla #i ulterior
- Amplificarea for#ei prin transmisie cu pârghie în scopul unei opera#i fără efort
- Mânere cu formă ergonomică
- Diverse elemente de pozi#ionare auxiliare pentru determinarea precisă a pozi#iei
- La cerere se pot livra adaosuri de sertizare pentru aplica#ii care depă#esc gama sortimentului oferit
- Corpul uneltei: o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, de calitate deosebită, călit în ulei

General	
Articol nr.	97 43 05
EAN	4003773031031
Clești	brunat
Cap	brunat
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	618 g
Dimensiuni	200 x 96 x 17 mm
Atribute tehnice	
Aplica#ie	cle#te de sertizare de sistem pentru conectori cu fi#ă neizola#i, deschi#i (4,8 + 6,3 mm lă#ime fi#ă)
Capacitate milimetri pătra#i	0,5 — 6,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	3
AWG	20 — 10
Accesorii	
97 49 95	Localizator pentru 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35,

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.