

Informa#ii despre produs

97 52 04

Cle#te de sertizat

#i pentru operarea cu dou# m#ini



- Pentru #mbin#ri de fire #i componente electrice f#r# lipire
- Efort manual redus cu p#n# la 30 % fa## de cle#tii de sertizare din comer# datorit# transmisiei de for## prin p#rghie
- Calitate de sertizare constant #nalt# datorit# adaosurilor de precizie #i opritorului for#at (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setat# cu precizie (calibrat#) din fabric#
- Operare cu dou# m#ini pentru sertizarea simpl# a sec#iunilor mari de conductori
- Manevrabilitate bun# gra#ie pozi#iei echilibrate a centrului de greutate, capului #nclinat #i m#nerele cu form# ergonomic#

General

Articol nr.	97 52 04
EAN	4003773025450
Clești	brunat
Cap	brunat
Manere	cu man#oane din plastic aderente
Greutate	562 g
Dimensiuni	250 x 82 x 27 mm

Atribute tehnice

Aplica#ie	conectori cu fi## neizola#i, deschi#i (2,8 + l##imea fi#ei de 4,8 mm)
Capacitate milimetri p#tra#i	0,1 — 2,5 mm ²
Num#rul cavit##ilor #n urma turn#rii	4
AWG	26 — 14

Accesorii

97 49 94	Localizator pentru 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34,
----------	--

Ne rezerv#m dreptul asupra modific#rilor tehnice #i posibilelor erori.



Pasul 3: dacă este nevoie de mai multă forță, de ex. la conectori izolați de 6,00 mm², este posibilă și operarea cu două mâini datorită mânelor mai lungi



Pasul 2: folosiți acum toată mâna pentru continuarea procesului de sertizare



Pasul 1: apropierea unuia din mâneri cu două degete până când ambele falci reazemă pe conectorul de sertizat