

Informa#ii despre produs

97 52 13

Cle#te de sertizat

#i pentru operarea cu dou# m#ini



- Pentru #mbin#ri de fire #i componente electrice f#r# lipire
- Efort manual redus cu p#n# la 30 % fa## de cle#tii de sertizare din comer# datorit# transmisiei de for## prin p#rghie
- Calitate de sertizare constant #nalt# datorit# adaosurilor de precizie #i opritorului for#at (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setat# cu precizie (calibrat#) din fabric#
- Operare cu dou# m#ini pentru sertizarea simpl# a sec#iunilor mari de conductori
- Manevrabilitate bun# gra#ie pozi#iei echilibrate a centrului de greutate, capului #nclinat #i m#nerele cu form# ergonomic#

General

Articol nr.	97 52 13
EAN	4003773048084
Clești	brunat
Cap	brunat
Manere	cu man#oane din plastic aderente
Greutate	558 g
Dimensiuni	250 x 77 x 24 mm

Atribute tehnice

Aplica#ie	sabo#i neizola#i pla#i, circulari #i de presare conform DIN 46234 #i DIN 46235, precum #i pentru conectori de sertizare, cap-la-cap #i de presare conform DIN 46341 #i DIN 46267
Capacitate milimetri p#tra#i	0,5 — 10 mm ²
Num#rul cavit#nilor #n urma turn#rii	4
AWG	20 — 8

Ne rezerv#m dreptul asupra modific#rilor tehnice #i posibilelor erori.



Pasul 3: dacă este nevoie de mai multă forță, de ex. la conectori izolați de 6,00 mm², este posibilă și operarea cu Pasul 2: folosiți acum toată mâna pentru continuarea procesului de sertizare două mâini datorită mânerelor mai lungi



Pasul 1: apropierea unuia din mâneri cu două degete până când ambele făci reazemă pe conectorul de sertizat