

Informa#ii despre produs

97 52 65 DG A

Cle#te de presare cu patru dornuri
 pentru contacte răsucite



- Dimensiune de sertizare reglabilă în pași de 0,01 mm
- Cu afi#aj digital al dimensiunilor de sertizare setate #i posibilitate de recalibrare cu func#ia RESET cu monitorizare electronică a gradului de uzură
- Reglare în mm, țoli sau poziție similară a selectorului conform MIL
- Cu tabel pentru determinarea valorilor de reglaj
- Cle#te în valiză din plastic cu suport din spumă
- Fără element de pozi#ionare auxiliar
- Pentru presarea contactelor răsucite
- Presare cu patru dornuri pentru legare prin sertizare de cea mai bună calitate
- Dorn de calibrare pentru controlul setării de bază
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Amplificarea for#ei prin transmisie ultraeficientă cu pârghie în scopul unei operări fără efort
- Confort sporit la operare datorită construc#iei compacte

General	
Articol nr.	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	633 g
Dimensiuni	250 x 86 x 19 mm
Atribute tehnice	
Aplica#ie	contacte răsucite (de ex. de la Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacitate milimetri pătra#i	0,14 — 6 mm²
AWG	26 — 10
Numărul cavită#ilor în urma turnării	1
diametru maxim la contact	7,5 mm
Accesorii	
97 59 65 2	element de pozi#ionare auxiliar universal pentru 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.