

Informa#ii despre produs

97 78 180 T

Cle#te de sertizare pentru ferule

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V



General	
Articol nr.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Cap	slefuit
Manere	izolat cu man#oane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
Greutate	260 g
Dimensiuni	180 x 54 x 28 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900

Atribute tehnice	
Aplica#ie	ferule
Capacitate milimetri pătra#i	0,25 — 16,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	9
AWG	24 — 6

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

- Structură suplă și ușoară
- Sertizare ușoară datorită raportului de transmitere optim
- Cle#te cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
- Pentru sertizarea ferulelor cf. DIN 46228 păr#ile 1 + 4 în intervalul de la 0,25 la 16 mm²
- Sertizare în matri#e semirotonjite marcate pentru legături sigure între ferule #i conductori
- Nouă matri#e deosebit de adânci cu fe#e laterale conice

