

Informa#ii despre produs

98 25 01 SLS

#urubelni#ă (Slim) PlusMinus
 Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Vârfuri de ac#ionare pentru #uruburi profilate PlusMinus
- Utilizare la nivelul componentelor de instala#ii electrice, cum ar fi disjunctoarele
- Diametru redus al izola#iei lamelor pentru elemente de arc și de în#urubare montate în spa#ii adânci
- Mâner cu 2 componente cu ergonomie optimizată pentru transmisia for#ei fără efort #i asigurând protejarea mâinilor
- Formă antirostogolire a mânerului



⚡ 1000 V

General	
Articol nr.	98 25 01 SLS
EAN	4003773081050
vârf	brunat
Manere	mâner izolator multicomponent, testat de VDE
Greutate	55 g
Dimensiuni	187 x 28 x 30 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900

Atribute tehnice	
Dimensiune	PZ/S 1
Lungimea lamei	80 mm
Lungimea mânerului	107 mm
Lungimea neizolată a lamei	15 mm
testa#i VDE	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.
 Pozidriv® este o marcă înregistrată a firmei European Ind. Serv. Ltd.



