

Informa#ii despre produs

98 25 02 SLS

#urubelni#ă (Slim) PlusMinus
 Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Vârfuri de ac#ionare pentru #uruburi profilate PlusMinus
- Utilizare la nivelul componentelor de instala#ii electrice, cum ar fi disjunctoarele
- Diametru redus al izola#iei lamelor pentru elemente de arc și de în#urubare montate în spa#ii adânci
- Mâner cu 2 componente cu ergonomie optimizată pentru transmisia for#ei fără efort #i asigurând protejarea mâinilor
- Formă antirotogolire a mânerului

General	
Articol nr.	98 25 02 SLS
EAN	4003773081067
vârf	brunat
Manere	mâner izolator multicomponent, testat de VDE
Greutate	89 g
Dimensiuni	212 x 33 x 35 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900

Atribute tehnice	
Dimensiune	PZ/S 2
Lungimea lamei	100 mm
Lungimea mânerului	118 mm
Lungimea neizolată a lamei	18 mm
testa#i VDE	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.
 Pozidriv® este o marcă înregistrată a firmei European Ind. Serv. Ltd.

