

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Flexitape Heavy

BANDĂ DIN POLIAMIDĂ PENTRU ARMAREA LOCALĂ A SISTEMELOR CU MEMBRANA LICHIDĂ SIKALASTIC®

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Flexitape Heavy este o bandă flexibilă din poliamidă, utilizată ca armare locală la sistemele cu membrana lichidă Sikalastic®. Spre deosebire de sistemele de armare convenționale, în membrană, banda este capabilă de a prelua eforturile de întindere în cazul șocurilor termice și a mișcărilor structurale.

UTILIZĂRI

- Armare locală pentru sistemele Sikalastic® la rosturi, crăpături cu mișcare și legături între diverse tipuri de strat suport.
- Armare locală în cazul rosturilor de dilatare.
- Pentru construcții noi și în proiecte de reabilitare.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aplicare ușoară și rapidă.
- Se mulează pe conturul suprafeței și este ușor de adaptat la detaliile complicate.
- Mărește rezistența la fisurare a sistemului.
- Îmbunătățește proprietățile mecanice ale sistemului.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Poliamidă tricotată	
Ambalare	Lățime rolă	Lungime rolă
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
Aspect/Culoare	Alb	
Termen de valabilitate	Produsul nu expiră dacă este depozitat corespunzător.	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, nedesfăcut, nedeteriorat, pe suprafețe plane și fără cute, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C.	

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI

Suprafața trebuie să fie solidă, suficient de rezistentă, uscată, curată și fără murdărie, ulei, grăsimi sau alte contaminări. În funcție de material, substratul trebuie amorsat sau curățat mecanic. Pentru a nivela suprafața, poate fi necesară șlefuirea. Substraturi adecvate: beton, membrane și acoperiri bituminoase, metal, cărămidă, azbociment, plăci ceramice, substraturi din lemn.

Pentru informații detaliate privind pregătirea stratului suport și amorsarea, consultați Procedura de aplicare a membranei lichide corespunzătoare.

APLICARE

Înainte de aplicarea Sikalastic® dacă se folosește amor-să, aceasta trebuie să fie întărită și nelipicioasă. Pentru timpii de așteptare/reacoperire, consultați fișa tehnică a primerului adecvat. Zonele ce se pot deteriora (balustrade, mâini curente, etc.), se vor proteja cu bandă de mascare sau folie de plastic.

Sika® Flexitape Heavy se aplică în combinație cu sistemele de membrane lichide Sikalastic®.

1. Aplicați primul strat de membrană lichidă Sikalastic® pe o lățime cu aprox. 33 % mai mare decât lățimea benzii, cu un consum conform fișei tehnice a membranei corespunzătoare. Lucrați în avans doar atât cât materialul rămâne lichid.
2. Desfășurați rola de Sika® Flexitape Heavy și asigurați-vă că nu există bule sau cute. Suprapuneți Sika® Flexitape Heavy cel puțin 5 cm și asigurați-vă că suprapunerea este complet înglobată în material. Trafletul poate necesita doar puțin material suplimentar pentru a fi udat, dar nu trebuie adăugată o cantitate semnificativă de material în această fază.
3. După ce stratul este uscat, aplicați un al doilea strat de membrană lichidă Sikalastic® cu un consum conform fișei tehnice a membranei lichide aplicate.

Notă: Lăsați banda să se așeze în mod natural, direct din rolă, cu partea interioară orientată în sus pentru a evita răsucirea marginilor.

Pentru informații detaliate privind aplicarea, consultați Procedura de aplicare a membranei lichide corespunzătoare.

LIMITĂRI

Limitările vor fi date de membrana Sikalastic® individual utilizată – vă rugăm consultați fișa tehnică relevantă.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe destinate eliberării de către articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea fișei cu date de securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale

terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului
Sika® Flexitape Heavy
Noiembrie 2018, Versiune 01.01
020915952000000023

SikaFlexitapeHeavy-ro-RO-(11-2018)-1-1.pdf