

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Solvent T-660

DILUANT PENTRU ADEZIVUL SARNACOL® T 660

DESCRIEREA PRODUSULUI

Amestec de solvenți foarte volatili

UTILIZĂRI

Solvent T-660 se folosește pentru a dilua adezivul Sarnacol® T-660 și pentru a îndepărta murdăria de pe suprafețele membranelor Sarnafil® T și Sikaplan® T (FPO). De asemenea, este folosit pentru a curăța sculele și pentru a degresa suprafețele metalice.

Atenție!

Solvent T-660 nu se recomandă la pregătirea suprafețelor membranelor Sarnafil® T și Sikaplan® T înainte de termosudare.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Diluarea/subțierea optimă a adezivului Sarnacol® T 660.
- Curăță murdăria și urmele de adeziv.
- Se evaporă repede.
- Foarte inflamabil.
- Recomandat pentru îndepărtarea murdăriei din zonele de termosudare ale membranelor Sarnafil® T și Sikaplan® T.

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

- Sistemul de management al calității EN ISO 9001

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Amestec de solvenți foarte volatili	
Ambalare	Găleată	5 l
	Unitate de ambalare	Europalet sau găleată
Aspect/Culoare	transparent	
Termen de valabilitate	24 de luni de la data producției, dacă este depozitat corespunzător în ambalajul original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat. A se vedea data expirării de pe ambalaj.	
Condiții de depozitare	A se depozita în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între 0 °C și + 30 °C. Produsul este foarte inflamabil: trebuie respectate măsurile de protecție privind depozitarea și manipularea acestui produs.	
Densitate	~0.81 kg/l	
Conținut de Compuși Organici Volatili	VOC-CH: 100 % VOC-EU: 100 %	
Consistență	Lichidă	

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului Până la -30 °C

Temperatura suportului Până la -20 °C

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

Instrucțiuni de aplicare:

Pe baza instrucțiunilor de instalare valabile ale membranei de hidroizolație utilizate.

Metoda de aplicare:

Aplicare ca diluant pentru adezivul Sarnacol® T 660:

Adezivul Sarnacol® T 660 ușor îngroșat se poate dilua (după îndepărtarea peliculei din găleată) cu Solvent T-660. Adezivul întărit Sarnacol® T 660 nu se mai poate dilua sau utiliza. Adăugați Solvent T-660 în adeziv și amestecați bine.

Aplicare ca agent de curățare:

Îmbibați o cârpă albă curată cu Solvent T-660 și curățați membrana, sculele sau suprafețele metalice. Carpele trebuie înlocuite frecvent pentru a evita răspândirea murdăriei. Când se curăță zona de termosudare, se va folosi o cârpă curată. Înainte de aplicarea agentului de activare/pregătire Sarnafil® T Prep în vederea termosudurii, Solvent T-660 trebuie să fie complet evaporat.

CURĂȚAREA SCULELOR

Sculele și echipamentele trebuie curățate imediat după utilizare.

LIMITĂRI

- Dizolvă materialele termoplastice care nu sunt rezistente la solvenți (ex. polistiren, policarbonat, acrilici).
- Nu folosiți agentul de curățare pentru a spăla suprafețe mari de acoperiș.
- Cârpele albe absorb efectiv murdăria și nu există posibilitatea pătrării membranei prin decolorarea acestora. Solvent T-660 nu este potrivit pentru pregătirea zonelor de termosudare a membranelor Sarnafil® T și Sikaplan® T.
- Utilizați mănuși de protecție rezistente la solvenți și ochelari de protecție în timpul aplicării.
- Solvent T-660 conține solvenți foarte volatili și inflamabili. Aplicarea produsului în spații închise este permisă doar atunci când există o aerisire suficientă a spațiului. Fumatul și flacăra deschisă sunt interzise!

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului
Solvent T-660
Noiembrie 2018, Versiune 01.01
020945072050000006

SolventT-660-ro-RO-(11-2018)-1-1.pdf