

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Trocal Cleaner-2000

AGENT DE CURĂȚARE PENTRU MEMBRANE SIKAPLAN®

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Trocal Cleaner-2000 este un solvent de curățare înainte de termosudarea suprapunerilor membranei Sikaplan®.

UTILIZĂRI

- Agent de curățare pentru îndepărtarea contaminărilor de pe suprafața membranelor Sikaplan® și pregătirea membranelor PVC vechi pentru termosudarea cu aer cald.
- Agent de curățare pentru pregătirea membranelor PVC Sikaplan® pentru termosudarea cu aer cald.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Dizolvă și emulsifică contaminările cu rășina adezivă, mastic și bitum
- Evaporare rapidă
- Se poate utiliza pentru curățarea sculelor din metal
- Nu se recomandă pentru pregătirea membranelor PVC care se lipește la rece cu adeziv pe bază de solvent.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Amestec de solvenți	
Ambalare	Canistră	5,0 kg
	Unitate de ambalare	Europalet sau canistră
Consultați lista de preț pentru alte variante de ambalare.		
Aspect/Culoare	Transparent	
Termen de valabilitate	24 de luni de la data producției	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat. A se vedea data expirării de pe ambalaj.	
Densitate	1,09 kg/l	
Consistență	Lichid	

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului	+2 °C min.
Temperatura suportului	+2 °C min.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

Îmbibați o cârpă albă de bumbac cu cleaner și îndepărtați contaminările de pe suprafețele de termosudare. Nu aplicați cleaner direct pe suprafața membranei. Pentru reziduuri greu de îndepărtat se poate folosi un burete abraziv (Scotch Brite). Uscați suprafața de termosudare cu o cârpă albă. Pentru a îndepărta contaminările pe baza minerală de pe suprafața membranei, Sika® Trocal Cleaner-2000 se poate dilua cu apă.

LIMITĂRI

- Dizolvă materialele termoplastice care nu sunt rezistente la solvenți (ex. polistiren, policarbonat, acrilii).
- Nu folosiți agentul de curățare pentru a spăla suprafețe mari de membrană.
- Nu se recomandă pentru pregătirea membranelor PVC care se lipesc la rece cu adeziv pe bază de solvent.
- Utilizați mănuși de protecție rezistente la solvenți și ochelari de protecție în timpul aplicării.
- Cantități mici de agent de curățare pot degrada suprafețele termoplastice.
- Sika® Trocal Cleaner-2000 conține solvenți volatili și inflamabili.
- Când se aplică în spații închise trebuie asigurată o ventilație suficientă. Fumatul și flacăra deschisă sunt interzise!

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5
Str. Izvor, Nr. 92-96
Cladire Forum III, Et. 7, 050564
Tel: + 40 21 317 3338
Fax: + 40 21 317 3345
www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului
Sika® Trocal Cleaner-2000
Octombrie 2019, Versiune 01.01
020945071050000003

SikaTrocalCleaner-2000-ro-RO-(10-2019)-1-1.pdf