

	Fisa de date	Revizuire nr. 10.0
		Data revizuire 11/09/2018
		Pagina nr.1 / 2

PRIMER-MT

DESCRIERE

Primer-MT este un concept complet nou în domeniul grundurilor pentru materiale pe bază de ciment.

Datorită particulelor sale extrem de mici, reușește să pătrundă acolo unde se opresc majoritatea grundurilor, pătrunde în substrat, legându-se puternic în matricea de ciment, astfel încât să creeze o suprafață de legare mai bună pentru MIKRODECOR sau DECOTOP OVERLAY. Primer-MT crește factorul de aderență, creând o legătură chimică mai eficientă între suprafața betonului și amestecurile de ciment cu grosime subțire care sunt aplicate. Prin urmare, Primer-MT creează o suprafață curată și uscată la care să adere.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- pătrunde adânc în substrat
- simplu de aplicat
- crește semnificativ puterea de aderență
- potrivite atât pentru exterior, cât și pentru interioare
- excelent ca grund pe suprafete de zidarie: beton, gresie, caramizi etc.
- se usuca rapid

Primer-MT este gata de utilizare. Nu trebuie diluat.

PREPARAREA PARDOSELEI

Suprafața trebuie să fie lipsită de uleiuri, grăsimi, murdărie, mușgai, vopsea, agenți de igienizare și orice ar putea împiedica polimerul să adere la suprafață; podeaua trebuie să fie uscată înainte de aplicare.

Betonul trebuie să fie întărit timp de cel puțin paisprezece zile într-un climat cald și douăzeci și opt de zile într-un climat rece.

Suprafața trebuie tratată corespunzător fie mecanic, fie chimic pentru a obține o aderență optimă

APLICARE

Testați întotdeauna produsul pe o suprafață mică pentru compatibilitate și aderență. Nu aplicați dacă temperatura este sub 5°C. Odată ce suprafața este pregătită și uscată corespunzător, aplicați Primer-MT cu o rolă. Se aplica cu grija pe toată suprafața, având grija să nu lase balti. Dacă suprafața este foarte poroasă, aplicați un al doilea strat. 1 l de Primer-MT are o acoperire de aproximativ 4-6 m² în funcție de porozitatea și compoziția suprafeței.

Primer-MT se usuca la atingere în aproximativ 30-60 de minute în funcție de porozitatea suportului și trebuie să fie perfect uscat înainte de a aplica Mikrodecor peste acesta. Timpii de uscare pot varia în funcție de următorii factori: temperatura, umiditate, ventilație și grosimea aplicației.

DOMENIILE DE UTILIZARE

Grund de ancorare, pentru sistemul MICRODEKOR sau DECOTOP OVERLAY.

	Fisa de date	Revizuire nr. 10.0
		Data revizuire 11/09/2018
		Pagina nr.2 / 2

DATE TEHNICE

Aspect	Lichid alb
pH	7.5-8.5
Vascozitate	1000 mPa.s@23° C

CALITATE

Este certificat ca acest produs este realizat conform standardelor internationale, este supus continuu testelor de laborator, este verificat inainte de fiecare expediere, astfel produsul este de **buna calitate**.

NOTE PENTRU UTILIZATORUL FINAL

Datele cuprinse în acest document sunt derivate din teste și observații efectuate în laborator cu metode fiabile și în niciun caz nu pot fi considerate exhaustive. Aceste informații sunt actualizate de la data emiterii acestei fișe tehnice.

Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă datele furnizate în această fișă sunt actualizate la data utilizării produsului, să respecte toate prevederile în vigoare privind igiena și siguranță precum și să verifice de la caz la caz proprietățile specifice și metodele de utilizare ale produsului fiind aceleași în afara controlului direct al Producătorului.

Producătorul nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune care ar putea apărea din utilizarea neconformă a produsului și nici pentru orice daune care ar fi putut apărea ulterior momentului de distribuție a produsului.