

**TASKI®****Jontec Destat**

Detergent antistatizant pentru pardoseli ESD

Descriere

Detergent antistatizant pentru pardoseli conceput pentru întreținerea pardoselilor cu strat de TASKI Jontec ESD și pentru sporirea efectului antistatizant pe pardoselile standard, în vederea reducerii problemelor de descărcare electrostatică.

Proprietăți de bază

- pH neutru
- Combinație eficientă de detergenți
- Putere sporită prin adaos de Avetran™
- Aplicații multiple
- Destatizarea suprafețelor mari

Avantaje

- Sigur în utilizare pe toate tipurile de pardoseli dure rezistente la apă și emulsii pentru pardoseli
- Curăță eficient fără a reduce aspectul lucios al suprafețelor
- Reactivează capacitatea antistatizantă a produsului TASKI Jontec ESD (parte a programului ESD)
- Reduce senzația de electrocutare a clienților și personalului creată de electricitatea statică
- De asemenea, poate fi folosit direct pe orice suprafață dură rezistentă la apă și pentru pregătirea pardoselilor ESD în vederea reaplicării de emulsie

Instrucțiuni de utilizare

Curățare umedă cu mopul/mașina de frecat-aspirat:

1. Dozați produsul în rezervorul mașinii plin cu apă sau într-o găleată plină cu apă.
2. Aplicați soluția.
3. Îndepărtați soluția murdară.

Curățare inițială:

1. Dozați produsul într-o găleată plină cu apă, aplicați soluția cu un mop curat și lăsați soluția să se usuce.
2. Utilizați TASKI Jontec Destat pe TASKI Jontec ESD de până la 3 ori pe săptămână pentru a obține efectul de antistatizare.
3. Nu clătiți.

Curățare în profunzime în vederea refacerii stratului de TASKI Jontec ESD:

1. Dozați produsul în rezervorul plin cu apă al unei mașini monodisc de viteză redusă.
2. Aplicați soluția.
3. Spălați cu un pad roșu și îndepărtați soluția murdară.
4. Lăsați să se usuce complet înainte să aplicați straturi suplimentare de emulsie.

Dozare:

TASKI Jontec Destat trebuie să fie utilizat diluat.

Dozare în găleată: 7% (350 ml la o găleată de 5 litri).



* A.I.S.E.

**Această doză se bazează pe condiții optime, recomandările pot diferi, consultați reprezentantul Diversey pentru instrucțiuni.*



TASKI®

Jontec Destat

Dozare în mașină: 3,5% (350 ml la un rezervor de 10 litri).

Dozarea și temperatura corecte reduc costurile și impactul asupra mediului înconjurător.

Date tehnice

Aspect: lichid limpede, de culoare verde

pH (conc.): ≈ 10

Valoare pH (la utilizare): ≈ 9

Densitate relativă (20 °C): 1,047 g/cm³

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.

Informații despre manipulare și depozitare în condiții siguranță

Informații complete referitoare la manipularea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; sds.diversey.com. Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști/specialiști.

Compatibilitatea produsului

A nu se utiliza pe pardoseli sensibile la apă, precum lemnul neimpregnat. A se folosi peste TASKI Jontec ESD.

Informații ecologice

Surfactanții folosiți în acest produs sunt biodegradabili, în conformitate cu cerințele Directivelor CE 73/404/CEE și 73/405/CEE, cu modificările ulterioare.

Dimensiuni disponibile ambalaj

TASKI Jontec Destat este disponibil în pachete de 2 x 5 litri.