

CLEANER 40

Solvent pentru curățarea sculelor și utilajelor

Descrierea produsului

CLEANER 40 este un amestec de diferite hidrocarburi aromatice.

Domenii de aplicare

CLEANER 40 este utilizat pentru curățarea sculelor reutilizabile din produsele CONIPUR.

Proprietati

CLEANER 40 este potrivit pentru îndepărtarea materialului neîntărit.

Produsele CONIPUR întărite pot fi îndepărtate numai prin curățare mecanică. Acest lucru poate fi facilitat prin înmuierea înainte în CLEANER 40.

Proprietățile bune de solvent ale CLEANER 40 pot provoca **gravarea sau dizolvarea** substratului. Dacă este necesar, trebuie efectuate teste anterioare.

Date tehnice

Densitate	DIN 51757, at 23 °C	g/cm ³	aprox. 0.86
Viscozitate	DIN 51562, at 23 °C	mPas	aprox. 1
Punct de aprindere	DIN 51755	°C	aprox. 45
Interval de fierbere	DIN 53171	°C	160-185
Solubilitate	in apa	g/l	0.05
	în majoritatea solvenților organic	g/l	∞
Cifrele de mai sus sunt valori orientative și nu trebuie folosite ca bază pentru specificații!			

Metoda de aplicare

Uneltele pot fi curățate de produsele CONIPUR neîntărite într-o găleată umplută cu CLEANER 40. Se poate folosi și o cârpă impregnată cu CLEANER 40.

Echipamentele mai mari (de exemplu, echipamentele de acoperire prin pulverizare) pot fi curățate prin clătirea de mai multe ori cu o cantitate mică de CLEANER 40.

În cazul produsului **întărit**, recomandăm înmuierea sculelor în CLEANER 40 (de ex. peste noapte).

Dimensiunea pachetului

CLEANER 40 este furnizat în butoaie de 180 kg și găleți de 16,5 kg

Depozitare

Depozitați în cutii nedeschise în condiții uscate, la o temperatură de 5 - 25 °C.

Nu expuneți la lumina directă a soarelui.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați data „de consumul de consumat” de pe găleată/tambur.

Masuri de siguranta

Pentru măsurile de protecție, reglementările de transport și gestionarea deșeurilor vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a produsului.