

AGENT DE NETEZIRE

Agent de netezire pentru suprafețe granulare și covoare de piatră

Descrierea produsului

Agentul de netezire este un solvent foarte pur.

Domenii de aplicare

Agentul de netezire simplifică netezirea suprafețelor proaspete instalate de liant și granule de cauciuc (EPDM ca precum și granule SBR) / minerale de cuarț pentru suprafețe sportive, locuri de joacă și covoare de piatră.

Proprietati

AGENT DE NETEZIRE este un lichid incolor, limpede, cu un punct de aprindere relativ ridicat. În comparație cu alte produse folosite în acest scop, AGENTUL DE NETEZIRE este aproape inodor.

Date tehnice

Densitate	la 23 °C	g/cm ³	aprox. 1.05
Viscozitate	la 23 °C	mPas	aprox. 2.6
Punct de aprindere		°C	86

Cifrele de mai sus sunt valori orientative și nu trebuie folosite ca bază pentru specificații!

Metoda de aplicare

Agentul de netezire se umple într-o găleată sau într-o cuvă, astfel încât racletele sau mistriile folosite în timpul instalării să poată fi umezite.

Racleta / mistria este scufundată în lichid, apoi excesul este îndepărtat pentru a asigura o utilizare **economică**.

Dimensiunea pachetului

Agentul de netezire este furnizat în cutii de 5 kg sau 25 kg.

Culoare

incolor, limpede

Depozitare

Depozitați în cutii nedeschise în condiții uscate, la o temperatură de 5 - 25 °C.

Nu expuneți la lumina directă a soarelui.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați data „de consumul de consumat” de pe găleată/tambur.

Masuri de siguranta

Pentru măsurile de protecție, reglementările de transport și gestionarea deșeurilor vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a produsului.