





	CARACTERISTICI			
	Standard	Cerinte	Unitate	Rezultate
	DESCRIEREA PRODUSULUI			
Tratament de suprafata	-	-	-	
Complex de suprafata	-	-	-	100% pur PVC
Spuma	-	-	-	
Grosime	EN ISO 24346	-	mm	3.9
Greutate	EN ISO 23997	-	kg/m ²	1.95
Lungime	EN ISO 24341	-	ml	16 Standard
Latime	EN ISO 24341	-	ml	3 x 2.7
	PROPRIETATI SPORTIVE			
Absortia de soc	EN 14808	≥ 25	%	-
Deformare verticala	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2
Coeficient de alunecare	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Balans minge	EN 12235	≥ 90	%	-
	CARACTERISTICI TEHNICE			
Rezistenta la abraziune	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Rezistenta la impact	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Rezistenta la indentare	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
	CLASIFICARE			
Comportament la foc	EN 13501-1	-	-	
Activitate antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99 % inhiba cresterea
	DECLARATIA DE PERFORMANTA			
	DOP-005-1020-A	-	-	Comportament la foc
	METODA DE INSTALARE			
	Recomandari Gerflor	Unitate	Resultat	
Instalare cu banda dublu adeziva	-	-	-	

(1) Implementarea unei metode de curățare eficientă este cea mai bună apărare împotriva infecțiilor