

Manual de utilizare pentru Instrumentul de Testare a Lichidului de Frână Techstar® Tip Creion

Descrierea produsului: Instrumentul de testare a lichidului de frână Techstar®, în formă de creion, este un dispozitiv compact și ușor de utilizat, conceput pentru a verifica calitatea lichidului de frână. Acesta detectează umiditatea acumulată în lichidul de frână, care poate afecta performanța frânării și siguranța vehiculului. Indicatorul LED afișează rapid nivelul de umiditate, oferind informații esențiale despre starea lichidului de frână.

Caracteristici principale:

- Design tip creion: Portabil și ușor de utilizat.
 - Indicator LED: Afișează nivelul de umiditate al lichidului de frână.
 - Compatibilitate: Potrivit pentru majoritatea tipurilor de lichid de frână DOT3, DOT4, DOT5.
 - Funcționare cu baterii: Alimentat cu baterii standard pentru utilizare îndelungată.
-

Conținutul pachetului:

1. Instrument de testare a lichidului de frână Techstar® tip creion
 2. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Tip de lichid de frână compatibil: DOT3, DOT4, DOT5
 - Indicator LED: Afișează nivelul de umiditate prin culori specifice
 - Alimentare: Baterii AAA (neincluse)
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea bateriilor

- Deșurubați capacul din spatele instrumentului și introduceți bateria AAA, respectând polaritatea indicată.
- Închideți capacul și asigurați-vă că bateria este bine fixată.

2. Pregătirea pentru testare

- Deschideți capacul rezervorului de lichid de frână al vehiculului pentru a avea acces la lichid.

3. Testarea lichidului de frână

- Introduceți vârful instrumentului în lichidul de frână.
- Apăsați butonul de pornire. LED-urile se vor aprinde pentru a indica nivelul de umiditate:
 - LED verde: Nivel de umiditate scăzut, lichidul este în stare bună.
 - LED galben: Nivel de umiditate moderat, lichidul necesită monitorizare.
 - LED roșu: Nivel de umiditate ridicat, lichidul de frână trebuie înlocuit.

4. Finalizarea testului

- Scoateți instrumentul din lichid și ștergeți vârful cu o cârpă moale și uscată.
 - Închideți capacul rezervorului de lichid de frână al vehiculului.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- După fiecare utilizare, curățați bine vârful instrumentului pentru a preveni acumularea de reziduuri.
 - Scoateți bateria dacă nu utilizați instrumentul pentru o perioadă îndelungată, pentru a preveni scurgerile.
 - Evitați expunerea instrumentului la umiditate excesivă și temperaturi extreme.
-

Depanare:

1. Instrumentul nu pornește:

- Verificați dacă bateria este instalată corect și înlocuiți-o dacă este descărcată.

2. LED-ul nu indică nivelul corect:

- Curățați vârful instrumentului și asigurați-vă că nu există reziduuri. Reintroduceți instrumentul în lichid și repetați testul.

3. LED-urile nu se aprind:

- Încercați o baterie nouă și verificați conexiunile din compartimentul bateriei.
-