

Manual de utilizare pentru Prelungitor Cabluri Techstar® Adaptor Auto 2-in-1 la OBD2 16-pin, 30 cm

Descrierea produsului: Prelungitoarele de cablu Techstar® adaptor auto 2-in-1 la OBD2 16-pin sunt accesorii versatile care permit conectarea simultană a două dispozitive OBD2 la portul de diagnosticare al vehiculului. Aceste cabluri de prelungire, de 30 cm lungime, sunt ideale pentru utilizarea de scanere de diagnoză și alte echipamente de monitorizare, oferind o extensie confortabilă și ușor de manevrat.

Caracteristici principale:

- **Compatibilitate OBD2 16-pin:** Suportă toate dispozitivele standard OBD2.
 - **Design 2-in-1:** Permite conectarea simultană a două echipamente OBD2.
 - **Lungime de 30 cm:** Oferă flexibilitate și acces facil în spațiile strâmte.
 - **Material durabil:** Construit pentru a rezista la utilizare intensă și pentru a asigura o conectivitate stabilă.
-

Conținutul pachetului:

1. Prelungitor cablu Techstar® adaptor auto 2-in-1 la OBD2 16-pin, 30 cm
 2. Manual de utilizare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectarea prelungitorului la portul OBD2 al vehiculului

- Localizați portul OBD2 al mașinii (de obicei, sub bord, lângă volan).
- Introduceți conectorul principal al prelungitorului Techstar® în portul OBD2 al vehiculului, asigurând o conexiune fermă.

2. Conectarea dispozitivelor OBD2

- Conectați dispozitivele OBD2 (cum ar fi un scanner de diagnoză sau un monitor de performanță) la cele două porturi OBD2 de pe prelungitor.
- Asigurați-vă că dispozitivele sunt compatibile pentru utilizarea simultană. Unele vehicule sau echipamente pot necesita utilizarea individuală a porturilor OBD2 pentru a evita conflictele de date.

3. Verificarea funcționării

- După conectare, porniți vehiculul și verificați dacă dispozitivele conectate funcționează corect. În cazul în care un dispozitiv nu răspunde, verificați conexiunea sau consultați manualul echipamentului respectiv.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Evitați răsucirea sau îndoirea excesivă a cablului pentru a prelungi durata de viață a acestuia.
 - Deconectați cablul și echipamentele OBD2 după utilizare pentru a preveni consumul de energie al bateriei vehiculului.
 - Depozitați cablul într-un loc sigur și ferit de umiditate atunci când nu este utilizat.
-

Depanare:

1. Conexiunea nu funcționează:

- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate și că dispozitivele sunt compatibile.
- Încercați utilizarea fiecărui dispozitiv individual pentru a determina dacă unul dintre ele interferează cu celălalt.

2. Dispozitivele nu sunt recunoscute:

- Verificați compatibilitatea dispozitivelor conectate cu portul OBD2 al vehiculului.
 - Încercați să conectați dispozitivele direct la portul OBD2, fără prelungitor, pentru a verifica funcționalitatea acestora.
-

Notă: Aceste prelungitoare sunt concepute pentru uz general și trebuie utilizate în conformitate cu specificațiile fiecărui dispozitiv conectat.