

Manual de utilizare pentru Interfața de Diagnoză Techstar® OBD2 WiFi cu Cip ELM v1.5, compatibilă Torque

Descrierea produsului: Interfața de diagnoză Techstar® OBD2 WiFi cu cip ELM v1.5 este un instrument compact și eficient pentru diagnosticarea vehiculelor. Aceasta se conectează prin WiFi la smartphone-uri sau tablete și permite monitorizarea și citirea datelor esențiale de la bordul mașinii folosind aplicații de diagnosticare precum Torque.

Caracteristici principale:

- **Conexiune WiFi:** Compatibilă cu dispozitive Android și iOS.
 - **Cip ELM v1.5:** Stabilitate ridicată și funcționalități extinse de diagnosticare.
 - **Compatibilitate OBDII:** Suport pentru majoritatea vehiculelor echipate cu port OBDII.
 - **Afișarea și citirea codurilor de eroare:** Posibilitatea de a șterge codurile de eroare și de a monitoriza parametrii în timp real.
-

Conținutul pachetului:

1. Interfață de diagnoză Techstar® OBD2 WiFi
 2. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Standard conexiune:** WiFi
 - **Compatibilitate vehicule:** Majoritatea mașinilor OBDII (modele din 1996 și mai noi)
 - **Aplicații compatibile:** Torque, Car Scanner, DashCommand și alte aplicații de diagnoză OBDII
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Conectarea interfeței OBD2 la portul vehiculului**
 - Localizați portul OBD2 al mașinii (de obicei sub bord, lângă volan).
 - Introduceți interfața Techstar® OBD2 în portul OBD2 al vehiculului. LED-ul dispozitivului va semnala alimentarea.
 2. **Configurarea conexiunii WiFi pe smartphone sau tabletă**
 - Accesați setările WiFi pe dispozitivul mobil și căutați rețeaua emisă de interfața OBD2, care apare de obicei ca „OBDII” sau „WiFi_OBD”.
 - Conectați-vă la rețea folosind parola indicată în manual sau „12345678”, dacă nu este specificată o parolă.
 3. **Utilizarea aplicației Torque (sau alte aplicații compatibile)**
 - Descărcați și instalați aplicația Torque de pe Google Play Store sau altă aplicație compatibilă pentru iOS.
 - Deschideți aplicația și accesați setările de conexiune pentru a selecta „WiFi” ca tip de conexiune OBD.
 - Selectați dispozitivul conectat și așteptați stabilirea conexiunii. Aplicația va începe să afișeze datele vehiculului în timp real.
 4. **Citirea și ștergerea codurilor de eroare**
 - În aplicația Torque, navigați la secțiunea de diagnosticare pentru a citi codurile de eroare.
 - Selectați opțiunea de ștergere a codurilor de eroare pentru a reseta luminile de avertizare de pe bord, dacă este cazul.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Deconectați interfața OBD2 de la portul vehiculului după utilizare pentru a economisi energia bateriei vehiculului.
 - Utilizați aplicațiile de diagnosticare numai în timpul staționării pentru a evita distragerea atenției la volan.
 - Actualizați aplicația Torque sau alte aplicații pentru a beneficia de cele mai recente funcționalități și de o compatibilitate extinsă.
-

Depanare:

1. **Dispozitivul nu se conectează la WiFi:**
 - Asigurați-vă că portul OBD2 al mașinii funcționează corect și că WiFi-ul dispozitivului mobil este activat.

- Reporniți interfața și dispozitivul mobil, apoi încercați să reconectați.
- 2. Aplicația nu afișează datele vehiculului:
 - Verificați în setările aplicației că „WiFi” este selectat ca tip de conexiune OBD.
 - Asigurați-vă că interfața este compatibilă cu modelul vehiculului.
- 3. Codurile de eroare nu se șterg:
 - Asigurați-vă că motorul este oprit dar contactul este pornit. Dacă problema persistă, este posibil ca eroarea să necesite reparații suplimentare.

Notă: Interfața de diagnoză Techstar® OBD2 este un instrument destinat monitorizării și diagnosticării de bază. Pentru reparații complexe, consultați un specialist auto autorizat.