

I. Specificații ale Produsului

- **Comunicare:** Bluetooth 5.1
- **Cip Principal:** PIC18F25K80
- **Versiune Hardware:** V1.5
- **Sistem Suportat:** Android & iOS
- **Tensiune de Funcționare:** 9v~16v
- **Curent de Funcționare:** 35mA
- **Curent în Standby:** 25mA
- **Temperatura de Operare:** -40°C~85°C
- **Umiditate de Lucru:** Mai puțin de 60%

II. Compatibilitate cu Vehicule

- **SUA:** 1996-Prezent
- **UE:** 2001-Prezent
- **JP/KR:** 2010-Prezent
- **RU:** 2012-Prezent

III. Protocoale OBDII Suportate

- **SAE J1850PWM** (41.6Kbaud)
- **SAE J1850VPW** (10.4Kbaud)
- **ISO9141-2** (5baudinit,10.4Kbaud)
- **ISO 14230-4KWP** (5baudinit,10.4Kbaud)
- **ISO 14230-4KWP** (fastinit,10.4Kbaud)
- **ISO 15765-4CAN** (11bitID,500Kbaud)
- **ISO 15765-4CAN** (29bitID,500Kbaud)
- **ISO 15765-4CAN** (11bitID,250Kbaud)
- **ISO 15765-4CAN** (29bitID,250Kbaud)

IV. Pași de Conectare

Pentru Dispozitive Android:

1. Porniți Bluetooth-ul telefonului tău și conectați-te la "JFIND JF327". Parola este fie "1234", fie "0000".
2. Descarcă o aplicație compatibilă din Play Store (de exemplu, Torque, Car Scanner).
3. Porniți motorul vehiculului și conectați JFIND JF327 la portul OBDII.
4. Deschide aplicația, mergi la "Setări" și selectează "Setări Adaptor OBDII".
5. Alege "Bluetooth" ca tip de conexiune și selectează "JFIND JF327".
6. Pictograma mașinii din aplicație va înceta să mai clipească, indicând o conexiune reușită.
7. Vizualizează datele în timp real și accesează funcțiile de diagnosticare.

Pentru Dispozitive iOS:

1. Activează Bluetooth pe iPhone-ul tău, dar nu te conecta direct prin meniul Bluetooth.
2. Deschide aplicația Car Scanner și mergi la "Setări".
3. Selectează "Adaptor OBDII ELM327 - Bluetooth LE (4.0+)".
4. Alege "JFIND JF327" și conectează-te.
5. Aplicația va afișa statusul conectat, iar tu poți începe să o folosești pentru diagnosticare.

V. Întrebări Frecvente și Depanare

- **Compatibilitatea Dispozitivului:** JF327 suportă dispozitive iOS, Android și Windows prin Bluetooth. Nu te conecta la "JFIND JF327" prin setările Bluetooth ale iPhone-ului.
- **Fără LED Aprins:** Asigură-te că adaptorul este instalat corect. Scoate-l din portul OBD2 și conectează-l din nou.
- **Nu se poate Asocia cu Android:** Repornește telefonul, deconectează orice alte dispozitive Bluetooth și șterge memoria cache/ stocarea Bluetooth-ului.
- **Probleme de Conectare:** Verifică compatibilitatea vehiculului, asigură-te că contactul este pornit și încearcă pe un alt vehicul, dacă este posibil.
- **Păstrarea Dispozitivului Conectat:** Dispozitivul poate fi lăsat conectat pentru câteva zile până la 3 săptămâni, în funcție de starea bateriei vehiculului, dar este recomandat să fie scos atunci când nu este utilizat.

VI. Suport și Garanție

- **Garanție de 2 ani:** Acoperă reparațiile sau înlocuirile, cu condiția să fie furnizat numărul de comandă sau factura. Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare sau instalare incorectă.
- **Suport Tehnic:** Pentru asistență, contactează distribuitorul cu informații detaliate și capturi de ecran ale eventualelor erori. Răspunsurile sunt de obicei oferite în termen de 24 de ore.

Acest manual de utilizare oferă instrucțiuni esențiale pentru operarea și depanarea scannerului OBDII JFIND JF327, asigurându-ți posibilitatea de a diagnostica și monitoriza eficient sănătatea vehiculului tău.