

1. Introducere

Acest aparat de activare și resetare TPMS este special conceput pentru motociclete echipate cu senzori de presiune în anvelope (TPMS), operând la frecvențele de 315 MHz și 433 MHz. Este compatibil cu o gamă largă de mărci, precum Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Ducati, BMW, KTM și altele.

2. Conținutul pachetului

- 1 x Aparat Activare și Resetare TPMS pentru motociclete
 - Manual de utilizare
-

3. Specificații tehnice

- Frecvențe suportate: 315 MHz și 433 MHz
 - Tip baterie: PP3 9V (neinclusă)
 - Indicatori LED:
 - Verde: Semnal transmis cu succes.
 - Roșu: Baterie descărcată.
 - Portocaliu: Proces de activare în desfășurare.
 - Dimensiuni: Compact și portabil
 - Material: Plastic rezistent
-

4. Instalarea bateriei

1. Deschideți compartimentul bateriei situat pe partea din spate a dispozitivului.
 2. Introduceți o baterie PP3 de 9V, respectând polaritatea indicată.
 3. Închideți capacul și verificați dacă este bine fixat.
-

5. Instrucțiuni de utilizare

5.1. Pregătirea motocicletei

1. Porniți contactul motocicletei, dar nu porniți motorul.
2. Introduceți motocicleta în modul de învățare a senzorilor TPMS:
 - Consultați manualul de utilizare al motocicletei pentru instrucțiuni specifice modelului.

5.2. Activarea senzorilor

1. Poziționați aparatul lângă valva anvelopei, în apropierea peretelui lateral al anvelopei.
2. Apăsăți butonul de activare de pe aparat pentru a transmite semnalul către senzor.
3. Așteptați confirmarea:
 - LED-ul verde se va aprinde, indicând transmiterea semnalului.
 - În funcție de motocicletă, aceasta poate emite un semnal sonor (claxon sau notificare pe bord).

5.3. Repetarea procesului

1. Repetați pașii pentru fiecare anvelopă, urmând ordinea specificată de producătorul motocicletei.
 2. După finalizarea procesului, sistemul TPMS va fi actualizat și funcțional.
-

6. Întreținere și depozitare

- Curățați aparatul cu o cârpă moale și uscată.
 - Evitați expunerea la temperaturi extreme sau la umezeală.
 - Scoateți bateria dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp.
-

7. Soluționarea problemelor

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
LED-ul nu luminează	Bateria este descărcată	Înlocuiți bateria.
Motocicleta nu recunoaște senzorii	Poziționare incorectă	Apropiati aparatul de valvă.
Nu se emite semnal sonor	Motocicleta nu este în modul TPMS	Verificați instrucțiunile vehiculului.

8. Precauții

- Utilizați acest aparat doar pentru motocicletele compatibile cu frecvențele de 315 MHz și 433 MHz.
 - Nu lăsați aparatul nesupravegheat în locuri expuse la soare puternic sau ploaie.
 - Respectați întotdeauna instrucțiunile din manualul motocicletei pentru utilizarea senzorilor TPMS.
-

9. Contact și suport

Pentru întrebări suplimentare sau suport tehnic, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul.

Aparatul de activare și resetare TPMS pentru motociclete vă asigură că presiunea în anvelope este monitorizată corect, contribuind la siguranța și performanța motocicletei dvs.