

Instrucțiuni de Utilizare

1. Selectarea tipului de lichid de frână:
 - Apăsați butonul MENU pentru a selecta tipul de lichid de frână: DOT3, DOT4 sau DOT5.1.
 2. Introducerea sondei:
 - Introduceți tija sondei în rezervorul de lichid de frână. (Sonda este echipată cu lumină, ideală pentru utilizare în medii întunecate).
 3. Citirea rezultatelor:
 - Ecranul dispozitivului va afișa rezultatele măsurătorii. (Activează iluminarea de fundal a ecranului pentru utilizare în medii întunecate).
 4. Curățarea sondei:
 - După utilizare, ștergeți sonda cu o cârpă curată pentru a preveni acumularea de reziduuri.
-

Recomandări pentru Înlocuirea Lichidului de Frână

Pentru a asigura o performanță optimă a sistemului de frânare:

- Dacă procentul de umiditate detectat depășește 3%, se recomandă înlocuirea lichidului de frână cât mai curând posibil pentru a menține siguranța în timpul conducerii.
-

Funcționalități și Caracteristici

1. Suport pentru tipuri multiple de lichid de frână:
 - Compatibil cu DOT3, DOT4 și DOT5.1.
 - Selectarea tipului se face prin apăsarea butonului MENU.
 2. Indicator al stării bateriei:
 - Starea curentă a bateriei este afișată în colțul din dreapta sus al ecranului.
 - Utilizează baterii universale tip No. 7 (AAA).
 - Notă: Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă, scoateți bateria pentru a preveni oxidarea și deteriorarea produsului.
 3. Oprire automată:
 - Dispozitivul se oprește automat după 3 minute de inactivitate pentru a economisi energia.
-

Interpretarea Rezultatelor

- Umiditate sub 1%:
 - Stare bună a lichidului de frână.
 - Indicator: Verde.
 - Umiditate între 1% și 3%:
 - Prezența apei în lichidul de frână.
 - Indicator: Galben.
 - Umiditate peste 3%:
 - Conținut excesiv de apă în lichidul de frână.
 - Indicator: Roșu.
 - Recomandare: Înlocuiți lichidul de frână.
-

Funcțiile Butoanelor

1. MENU: Selectarea tipului de lichid de frână (DOT3, DOT4, DOT5.1).
2. Backlight: Activarea/dezactivarea iluminării de fundal a ecranului.
3. Switch: Buton de pornire/oprire.
4. Senzor cu lumină: Activează iluminarea la nivelul sondei pentru utilizare în condiții de întuneric.