

Manual de Utilizare - Cheie Auto Completă Techstar®

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea cheii auto complete Techstar®! Acest ghid te va ajuta să înlocuiești cheia veche a vehiculului tău și să te asiguri că noua cheie este configurată corect. Această cheie include **carcasă, lamelă, cip transponder și placă electronică** și este proiectată pentru a oferi o soluție fiabilă și durabilă pentru utilizarea zilnică a vehiculului tău.

Conținut pachet:

- 1 x Cheie auto completă (carcasă, lamelă, cip transponder, placă electronică)
- 1 x Manual de utilizare

Instrucțiuni generale de utilizare

1. Verificarea compatibilității

Înainte de a începe procesul de instalare și configurare, asigură-te că această cheie este compatibilă cu vehiculul tău, verificând următoarele detalii:

- **Modelul și anul vehiculului** (această cheie este compatibilă cu mai multe modele auto, asigură-te că verifici lista de compatibilitate de pe ambalaj sau descrierea produsului).
- **Codul transponderului și frecvența telecomenzii** (acestea trebuie să fie aceleași cu cele ale cheii originale).
- **Forma și dimensiunea lamelei** (aceasta trebuie să corespundă formei sistemului de închidere al mașinii tale).

2. Înlocuirea cheii auto (opțiunea 1: mutarea cipului și lamei vechi)

Dacă ai un cip transponder funcțional în cheia veche, îl poți muta în noua cheie pentru a evita necesitatea reprogramării cipului:

a. Desfacerea carcasei vechii chei:

1. Deschide cheia veche folosind o șurubelniță mică sau o sculă de desfacere din plastic. De obicei, există un punct de prindere unde poți desface cele două părți ale carcasei.
2. Localizează **cipul transponder** și **placa electronică** în carcasa veche. Cipul este o componentă mică, de obicei plasată lângă lamelă.
3. Scoate cipul transponder și placa electronică cu atenție, fără a le deteriora.

b. Mutarea cipului și lamei în noua carcasă:

1. Deschide carcasa noii chei folosind o șurubelniță mică.
2. Introdu cipul transponder și placa electronică din vechea cheie în noua carcasă, în locașurile corespunzătoare.
3. Dacă vechea lamelă este încă funcțională și tăiată corect, poți muta și lamela în noua carcasă.

c. Asamblarea noii chei:

1. După ce ai introdus toate componentele în noua carcasă, fixează cele două părți ale carcasei împreună.
2. Asigură-te că butoanele se aliniază corect și funcționează corespunzător.

3. Programarea cheii auto (opțiunea 2: utilizarea unei chei complet noi)

Dacă preferi să utilizezi o cheie complet nouă, inclusiv cipul transponder, vei avea nevoie de programarea cheii la un service auto autorizat sau un lăcătuș specializat.

a. Programarea cipului transponder:

1. Vizitează un service auto specializat sau un lăcătuș auto care oferă servicii de programare chei.
2. Cipul transponder din noua cheie trebuie sincronizat cu sistemul de imobilizare al vehiculului tău. Acest proces asigură că noua cheie este recunoscută de computerul de bord al mașinii și poate porni vehiculul.
3. Tehnicianul va conecta un dispozitiv special la portul OBD-II al vehiculului tău pentru a programa cipul transponder.

b. Tăierea lamei:

1. Lamela cheii vine neprelucrată și trebuie tăiată pentru a se potrivi sistemului de închidere al vehiculului.
2. Un lăcătuș auto specializat va folosi cheia originală ca model pentru a tăia noua lamelă la dimensiunile exacte.

c. Testarea funcționalității:

1. După ce programarea este completă și lamela este tăiată, testează cheia nouă:
 - Verifică funcționarea telecomenzii pentru încuietori.
 - Asigură-te că mașina pornește corespunzător cu noua cheie.
 - Testează deschiderea și închiderea portbagajului, dacă cheia include acest buton.

Măsuri de siguranță

- **Nu forța carcasa** cheii în timpul deschiderii sau asamblării. Folosește o sculă adecvată pentru a evita deteriorarea.
- **Nu încerca să programezi singur cipul transponder** fără echipamente specializate. Acest proces necesită expertiză tehnică și poate cauza blocarea sistemului de imobilizare dacă nu este realizat corect.
- Asigură-te că **lamela este tăiată corect** și că se potrivește perfect în sistemul de închidere al vehiculului pentru a evita deteriorarea cilindrului de încuietore.

Întreținerea cheii auto

- **Păstrează cheia departe de umezeală** sau medii extreme, deoarece componentele electronice din interior pot fi afectate.
- **Evită șocurile mecanice** asupra cheii (de ex. căderea de la înălțime) pentru a preveni deteriorarea cipului sau a plăcii electronice.
- **Curăță periodic cheia**, în special în jurul butoanelor, pentru a evita acumularea de murdărie care poate împiedica funcționarea corectă a telecomenzii.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Ce fac dacă noua cheie nu pornește mașina?

În cazul în care cheia nu pornește mașina, este posibil ca cipul transponder să nu fie programat corect. Vizitează un service auto autorizat pentru a verifica și reprograma cipul.

2. Pot programa singur cheia auto?

Programarea cheii auto necesită echipamente specializate și, în general, trebuie realizată de un tehnician autorizat sau un lăcătuș auto profesionist.

3. Ce fac dacă vechea lamelă este deteriorată?

Dacă lamela cheii originale este deteriorată, noua lamelă poate fi tăiată de un lăcătuș auto pentru a se potrivi în sistemul de închidere al vehiculului.

Garanție

Produsul beneficiază de o garanție de 24 luni care acoperă defectele de fabricație. Garanția nu acoperă daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare sau uzura normală.

Mulțumim că ai ales Techstar®!