

Manual de utilizare – JFIND JC02 OBDII Memory Saver

1. Introducere

JFIND JC02 OBDII Memory Saver este un dispozitiv special conceput pentru a mentine alimentarea ECU-ului si a sistemelor electronice ale vehiculului in timpul inlocuirii bateriei. Acesta previne pierderea setarilor radio, a memoriei calculatorului de bord si a altor configuratii importante ale masinii.

2. Continutul pachetului

- 1 x Cablu JFIND JC02 OBDII Memory Saver
- 1 x Mufa pentru bricheta auto
- 1 x Set clesti crocodil pentru alimentare directa de la baterie

3. Specificatii tehnice

- **Alimentare:** 12V DC
- **Siguranta:** 8A integrata
- **Lungime cablu:** 3 metri
- **Conectori:** OBDII, clesti crocodil, mufa bricheta
- **Compatibilitate:** Toate vehiculele echipate cu port OBDII

4. Mod de utilizare

A. Alimentare prin priza brichetei

1. Introduceti mufa bricheta a cablului in priza unui alt vehicul sau intr-o sursa de 12V stabila.
2. Conectati conectorul OBDII al cablului in portul OBDII al masinii la care schimbati bateria.
3. Verificati LED-ul indicator – acesta trebuie sa fie aprins, confirmand ca dispozitivul furnizeaza alimentare catre ECU.
4. Puteti inlocui bateria veche cu una noua fara a pierde datele si setarile vehiculului.
5. Dupa montarea noii baterii, deconectati cablul din portul OBDII si opriti alimentarea externa.

B. Alimentare prin clesti crocodil direct la baterie

1. Conectati clestii crocodil la bornele unei baterii de 12V sau la un jump starter.
 - Rosu (+) la borna pozitiva
 - Negru (-) la borna negativa

2. Introduceți conectorul OBDII în portul vehiculului.
3. Verificați LED-ul indicator pentru confirmarea alimentării.
4. Înlocuiți bateria mașinii fără a întrerupe conexiunea.
5. După schimbarea bateriei, scoateți cablul OBDII și opriți alimentarea externă.

5. Măsuri de siguranță

⚠ Asigurați-vă că toate conexiunile sunt corecte înainte de a începe înlocuirea bateriei. ⚠ Nu porniți motorul în timpul procesului de înlocuire a bateriei. ⚠ Nu utilizați dispozitivul pe mașini cu sistem electric de 24V. ⚠ Nu permiteți contactul direct al bornelor bateriei între ele sau cu alte metale. ⚠ Pastrați cablul departe de lichide și temperaturi extreme.

6. Întreținere și depozitare

✓ După fiecare utilizare, deconectați dispozitivul și curățați-l cu o carpa uscată. ✓ Nu scufundați cablul sau conectorii în apă. ✓ Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și ferit de praf. ✓ Verificați periodic siguranța de 8A și înlocuiți-o dacă este necesar.

7. Depanare probleme comune

Problema	Cauza posibilă	Soluție
LED-ul nu se aprinde	Conexiune slabă sau sursă de alimentare inactivă	Verificați conexiunea la sursa de alimentare și asigurați-vă că furnizează 12V
ECU-ul mașinii nu primește curent	Conexiunea OBDII nu este stabilă	Asigurați-vă că mufa OBDII este introdusă complet în port
Siguranța de 8A arsă	Supratensiune sau scurtcircuit	Înlocuiți siguranța și verificați conexiunile

8. Garanție și asistență

JFIND JC02 OBDII Memory Saver beneficiază de o garanție de 12 luni. Pentru asistență tehnică și informații suplimentare, contactați distribuitorul autorizat sau consultați manualul de utilizare online.

Acest manual oferă toate informațiile necesare pentru utilizarea sigură și eficientă a dispozitivului. Folosiți JFIND JC02 pentru a preveni pierderea datelor mașinii și pentru a face procesul de înlocuire a bateriei mai simplu și mai sigur!