

## Manual de Utilizare – Tester de Baterie Auto Konnwei KW700 cu Imprimantă Integrată

### Cod produs (SKU): SKU3343

Ce este produsul / La ce se folosește:

Konnwei KW700 este un tester profesional de baterii auto, echipat cu imprimantă termică integrată, utilizat pentru testarea precisă a stării bateriei (SOC, SOH, CCA), verificarea sistemului de pornire și a sistemului de încărcare al alternatorului. Este destinat atelierelor auto și service-urilor care necesită rapoarte tipărite pentru clienți.

Pași de punere în funcțiune:

1. Conectați clemele testerului la bornele bateriei:
  - roșu la borna pozitivă (+);
  - negru la borna negativă (-).
2. Dispozitivul se alimentează automat din bateria testată.
3. Din meniu, selectați tipul bateriei: AGM, EFB, GEL, Flooded.
4. Introduceți specificațiile bateriei (CCA, DIN, JIS, etc.).
5. Alegeți funcția dorită:
  - Battery Test – pentru evaluarea bateriei;
  - Cranking Test – test pornire motor;
  - Charging Test – test alternator.
6. Citiți rezultatele afișate pe ecran (GOOD / RECHARGE / REPLACE).
7. Dacă doriți, imprimați raportul prin apăsarea butonului „PRINT”.
8. Deconectați testerul după terminarea testului.

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare:

- Alimentare: direct din baterie – 12V DC
- Domeniu tensiune testabil: 6V – 18V DC
- Domeniu curent de pornire (CCA): 100 – 2000 CCA
- Tipuri baterii compatibile: AGM, GEL, EFB, Plumb-Acid
- Temperatură de funcționare: 0°C – 50°C
- Umiditate maximă: 80% RH fără condens

Avertismente de siguranță:

- Nu conectați invers polaritățile.
- Nu utilizați dispozitivul pe vehicule cu sistem de 24V.
- Nu demontați carcasa și nu interveniți asupra componentelor interne.
- Nu utilizați în apropierea flăcărilor deschise.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Deconectați dispozitivul după utilizare.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Informații tehnice suplimentare:

- Ecran: LCD color 2.8”
- Imprimantă: termică integrată, 58 mm, rulou ușor de înlocuit.
- Protocoale: DIN, CCA, SAE, IEC, EN, JIS.
- Afișează: SOC (stare de încărcare), SOH (stare de sănătate), CCA, rezistență internă.
- Lungime cablu: 1 m

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam. 1-5, ZIP

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

[https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie\\_conformitate\\_4014.pdf](https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4014.pdf)