

Manual de utilizare KONNWEI KW510:

1. Conectare la baterie:

- Conectati cleeții roșu și negru ai dispozitivului la bornele corespunzătoare ale bateriei (roșu la + și negru la -).
- Dispozitivul se va activa automat odată conectat.

2. Navigare în meniu:

- Folosiți săgețile pentru a naviga prin opțiuni.
- Apăsati ENTER pentru a selecta și ESC pentru a reveni la ecranul anterior.

3. Moduri de testare:

- **Battery Test:** afișează tensiunea, rezistența internă, SOH, SOC și CCA.
- **Cranking Test:** porniți motorul și urmăriți performanța bateriei la start.
- **Charging Test:** cu motorul pornit, monitorizați tensiunea în timp real.

4. Funcții avansate:

- **Repair:** selectați această funcție pentru a încerca regenerarea bateriilor sulfatate.
- **Ripple Test:** verificați fluctuațiile de tensiune generate de alternator.
- **Data Review:** revizualizați rezultatele testelor anterioare (dacă este disponibil).

5. Protecții automate:

- Dispozitivul are protecție împotriva conectării inverse și a supratensiunii.

6. Selectarea limbii:

- Din meniu, selectați Setup > Language și alegeți una dintre cele 8 limbi disponibile.

7. Recomandări:

- Pentru testele de încărcare, motorul trebuie să fie pornit.
- Pentru testele de cranking, porniți motorul doar după selectarea testului.
- Evitați utilizarea în medii umede sau expunerea la ploaie.

8. Întreținere:

- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.

- Nu utilizati solventi sau apa.

Dispozitivul este ideal pentru ateliere auto, mecanici, flote de vehicule sau utilizatori individuali care doresc o solutie precisa si accesibila pentru diagnosticarea bateriilor auto.