

Manual de Utilizare – Tester Diagnoză Auto OBD2 Konnwei KW850

Cod produs (SKU): SKU3492

Ce este produsul / La ce se folosește:

Konnwei KW850 este un tester profesional de diagnoză OBD2 utilizat pentru citirea și ștergerea codurilor de eroare (DTC), vizualizarea datelor live ale motorului, monitorizarea senzorilor, testarea emisiilor și verificarea performanței generale a vehiculului. Este compatibil cu majoritatea autoturismelor echipate cu port OBD2 (benzina/diesel, fabricate după 2000).

Pași de punere în funcțiune:

1. Conectați testerul KW850 la portul OBD2 al vehiculului (sub bord, lângă volan).
2. Contactul mașinii trebuie să fie pus pe poziția „ON”, fără a porni motorul.
3. Dispozitivul se alimentează automat din portul OBD2.
4. Așteptați încărcarea meniului principal și alegeți una dintre funcții:
 - OBDII Diagnostics – diagnoză motor;
 - Battery Test – verificare tensiune baterie;
 - I/M Readiness – verificare emisii;
 - Data Stream – parametri live.
5. Navigați cu tastele direcționale și confirmați cu „ENTER”.
6. După finalizarea testului, salvați sau ștergeți codurile de eroare.
7. Deconectați dispozitivul după utilizare.

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare:

- Alimentare: 12V DC (direct din portul OBD2).
- Domeniu tensiune de lucru: 9V – 16V DC.
- Temperatura de operare: 0°C – 50°C.
- Umiditate relativă: ≤ 80% fără condens.
- Compatibilitate: OBDII, EOBD, JOBD, CAN, KWP2000, ISO9141-2.

Avertismente de siguranță:

- Nu utilizați dispozitivul în timpul condusului.
- Nu deconectați testerul în timpul comunicării cu ECU-ul.
- Nu conectați la vehicule cu sistem electric de 24V.
- Nu expuneți dispozitivul la apă, praf sau temperaturi extreme.
- Nu desfaceți carcasa; intervențiile trebuie realizate de personal calificat.
- Deconectați testerul după utilizare pentru a evita descărcarea bateriei.
- Folosiți doar cablul original pentru conexiune sigură.

Informații tehnice suplimentare:

- Afișaj: LCD color 2,8” (320x240 px)
- Limbi disponibile: Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză, Română (versiuni selectate)
- Protocoale: SAE J1850 PWM/VPW, ISO9141-2, ISO14230, ISO15765 (CAN)
- Funcții: citire/ștergere coduri, analiză live data, test MIL, I/M Readiness, Freeze Frame, O2 Sensor Test, Battery Check.
- Port USB pentru actualizări de software.

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediul social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam. 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4189.pdf