

Manual de utilizare pentru Interfața de Diagnoză Techstar® Mini OBD2 Bluetooth cu Funcție On/Off

Descrierea produsului: Interfața de diagnoză Techstar® Mini OBD2 Bluetooth este un dispozitiv portabil conceput pentru diagnosticarea vehiculelor. Compatibilă cu majoritatea mașinilor dotate cu port OBD2, aceasta permite monitorizarea și citirea codurilor de eroare prin conexiune Bluetooth la telefon sau tabletă. Funcția On/Off integrată permite gestionarea alimentării dispozitivului fără a-l deconecta.

Caracteristici principale:

- **Conexiune Bluetooth:** Se conectează ușor la smartphone-uri și tablete.
 - **Funcție On/Off:** Permite oprirea dispozitivului fără a-l scoate din port.
 - **Compatibilitate OBD2:** Funcționează cu majoritatea mașinilor din 1996 și mai noi.
 - **Citire și ștergere coduri de eroare:** Afișează codurile de eroare și permite resetarea acestora.
-

Conținutul pachetului:

1. Interfață de diagnoză Techstar® Mini OBD2 Bluetooth
 2. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Tip conexiune:** Bluetooth
 - **Compatibilitate vehicule:** Majoritatea mașinilor cu port OBD2
 - **Alimentare:** Port OBD2, cu funcție de economisire On/Off
 - **Aplicații compatibile:** Torque, Car Scanner, OBD Car Doctor și altele
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectarea dispozitivului la portul OBD2 al mașinii

- Localizați portul OBD2 al vehiculului (de obicei sub bordul mașinii, lângă volan).
- Introduceți interfața OBD2 în portul dedicat. Apăsăți butonul de pornire pentru a activa dispozitivul.

2. Configurarea conexiunii Bluetooth

- Activați Bluetooth-ul pe dispozitivul mobil și căutați interfața „Techstar Mini OBD2” în lista de dispozitive disponibile.
- Selectați dispozitivul și împerecheați-l. În unele cazuri, vi se poate cere să introduceți un cod PIN; utilizați „1234” sau „0000” dacă este necesar.

3. Utilizarea aplicației de diagnosticare

- Descărcați o aplicație compatibilă (ex. Torque, Car Scanner) din Google Play Store sau App Store.
- Deschideți aplicația și configurați conexiunea selectând Bluetooth ca metodă de conectare.
- După conectare, aplicația va afișa datele vehiculului în timp real, cum ar fi viteza, consumul de combustibil și temperatura motorului.

4. Citirea și ștergerea codurilor de eroare

- În aplicația de diagnosticare, accesați secțiunea pentru coduri de eroare.
- Selectați „Citire coduri de eroare” pentru a vedea codurile active și „Ștergere coduri de eroare” pentru a reseta luminile de pe bord.

5. Oprirea dispozitivului

- Pentru a economisi bateria vehiculului, apăsați butonul On/Off pentru a dezactiva interfața OBD2 fără a o scoate din port.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Deconectați dispozitivul atunci când nu este utilizat pe termen lung.
 - Evitați utilizarea la temperaturi extreme sau umiditate ridicată.
 - Închideți aplicația și Bluetooth-ul pe telefon după utilizare pentru a economisi bateria.
-

Depanare:

1. Dispozitivul nu se conectează la Bluetooth:
 - Verificați dacă interfața este pornită și că Bluetooth-ul este activat pe telefon.
 - Reporniți dispozitivul mobil și încercați din nou împerecherea.
 2. Codurile de eroare nu se șterg:
 - Asigurați-vă că motorul este oprit și că doar contactul este pornit atunci când încercați să ștergeți codurile.
 3. Datele vehiculului nu sunt vizibile în aplicație:
 - Asigurați-vă că aplicația este configurată corect pentru Bluetooth și că dispozitivul este compatibil cu modelul mașinii.
-

Notă: Interfața Techstar® Mini OBD2 este concepută pentru uz personal și pentru diagnosticări de bază. Pentru reparații complexe, consultați un specialist autorizat.