

Shelly Pro 3

Shelly Pro 3 este un releu inteligent cu 3 canale complet independente și conține 3 circuite independente inclusiv circuite trifazate. Firmware gen2 cu LAN+Wi-Fi+BT.

Specificatii tehnice

GENERAL

Model	SPSW-003XE16EU
SSID	ShellyPro3-XXXXXX
Versiune	v.1
G a m	Pro

FIZIC

Dimensiuni (ÎxLxA)	94 x 32 x 69 mm / 3.70 x 1.26 x 2.71 in
Greutate	93 g / 3.28 oz
Montaj	în DIN
Material / culoare	Plastic / Albastru

MEDIU

Temperatur de lucru	-20 °C la 40 °C
Umiditate	30 % – 70 % RH
Altitudine max.	2000 m

ELECTRIC

Alimentare	110-240 V~
Consum	<3W

RADIO — WI-FI

Protocol	802.11 b/g/n
B a n d R F	2400 – 2495 MHz
Putere RF max.	< 20 dBm
R a z	30 m interior / 50 m exterior

RADIO — BLUETOOTH

Protocol	4.2
B a n d R F	2400 – 2495 MHz
R a z	10 m interior / 30 m exterior

ETHERNET

Port LAN	1 × RJ45
----------	----------

MICROCONTROLLER

CPU	ESP32-D0WDQ6
Flash	8 MB

FIRMWARE

Schedules	20
Webhooks	20, câte 5 URL/hook
Scripting	Da
MQTT	Da

CIRCUITE IE IRE

Tensiune max. AC	240 V
Curent max. AC	16 A per canal, 48 A total

SENZORI

Senzor temp. intern	Da
---------------------	----