

Shelly Pro Dual Cover PM

Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM este un controller dual pentru jaluzele/obloaci, putere per canal i display LCD color. Controleaz 2 circuite independente de alimentare. Firmware gen2 cu LAN+Wi-Fi+BT.

Specificatii tehnice

GENERAL

Model	SPSH-002PE16EU
SSID	ShellyPro2Cover-XXXXXX
G a m	Pro
Firmware	Gen2

FIZIC

Dimensiuni (ÎxLxA)	96 x 53 x 59 ±0.02 mm / 3.78 x 2.01 x 2.32 in
Greutate	150 g / 5.30 oz
Montaj	în DIN
Culoare	Gri închis

MEDIU

Temperatur de lucru	-20 °C la 40 °C
Umiditate	30 % – 70 % RH
Altitudine max.	2000 m

ELECTRIC

Alimentare	110-240 V~
Consum	<3W
Nu necesar	Nu

CIRCUITE IEIRE

Tensiune max. AC	240 V
Curent max. AC	16 A per ieire (4 ieiri: × 2 cover)

SENZORI

Voltmetru AC	Da
Ampermetru AC	Da
Temp. intern	Da

RADIO — WI-FI

Protocol	802.11 b/g/n
B a n d R F	2400 – 2495 MHz
Putere RF max.	< 20 dBm
R a z	30 m interior / 50 m exterior

RADIO — BLUETOOTH

Protocol	4.2
B a n d R F	2400 – 2495 MHz
R a z	10 m interior / 30 m exterior

ETHERNET

Port LAN	1 × RJ45
----------	----------

MICROCONTROLLER

CPU

Flash

ESP32-D0WDQ6

8 MB

FIRMWARE

Schedules

20

Webhooks

20, câte 5 URL/hook

Scripting

Da

MQTT

Da