

Shelly Pro Dimmer 2PM

Shelly Pro Dimmer 2PM este un controller de dimming profesional cu 2 canale. Suport control trailing edge, cu sau fără nul, cu măsurare putere per canal. F

Specificatii tehnice

GENERAL

Model	SPDM-002PE01EU
SSID	ShellyProDimmer2PM-XXXXXX
Versiune	v.1
G a m	Pro

FIZIC

Dimensiuni (ÎxLxA)	94 x 38 x 69 mm / 3.70 x 1.50 x 2.71 in
Greutate	106 g / 3.74 oz
Montaj	în DIN
Material / culoare	Plastic / Albastru

MEDIU

Temperatur de lucru	-20 °C la 40 °C
Umiditate	30 % – 70 % RH
Altitudine max.	2000 m

ELECTRIC

Alimentare	110-240 V~
Consum	<2W

RADIO — WI-FI

Protocol	802.11 b/g/n
B a n d R F	2400 – 2495 MHz
Putere RF max.	< 20 dBm
R a z	30 m interior / 50 m exterior

RADIO — BLUETOOTH

Protocol	4.2
B a n d R F	2400 – 2495 MHz
R a z	10 m interior / 30 m exterior

ETHERNET

Port LAN	1 × RJ45
----------	----------

MICROCONTROLLER

CPU	ESP32-D0WDQ6
Flash	8 MB

FIRMWARE

Schedules	20
Webhooks	20, câte 5 URL/hook
Scripting	Da
MQTT	Da
Putere max. LED reglabile	200 W
Putere max. incandescente/halogen	400 W

Curent max.

1.84 A per canal

SENZORI

Voltmetru AC

Da (cu nul)

Ampermetru AC

Da (cu nul)

Senzor temp. intern

Da