

Shelly i4 Gen3

Shelly i4 Gen3 este un controller inteligent cu 4 intrări independente pentru scenele, sincronizarea acțiunilor sau executarea de automatizări complexe. Nu

Specificatii tehnice

GENERAL

Model	S3SN-0A24X
BLE ID	0x0058
SSID	ShellyI4G3-XXXXXXXXXXXX
Generație	Gen3

FIZIC

Dimensiuni	37 x 42 x 16 mm
Greutate	26 g
Montaj	Doz de perete
Culoare	Alb

MEDIU

Temperatură de lucru	-20 °C la 40 °C
Umiditate	30 % – 70 % RH
Altitudine max.	2000 m

ELECTRIC

Alimentare	110-240 V~ / 24 V (DC)
Consum	<1W

INTRĂRI

4 intrări switch/buton	Moduri: moment, toggle, detached
------------------------	----------------------------------

RADIO — WI-FI

Protocol	802.11 b/g/n/ax
Bandă RF	2401 – 2483 MHz
Putere RF max.	< 20 dBm
Rază	30 m interior / 50 m exterior

RADIO — BLUETOOTH

Protocol	5.0 (LE)
Bandă RF	2402 – 2480 MHz
Putere RF max.	< 4 dBm
Rază	10 m interior / 30 m exterior

MICROCONTROLLER

CPU	ESP32-C3
Flash	4 MB

FIRMWARE

Schedules	20
Webhooks	20, câte 5 URL/hook
Scripting	Da
MQTT	Da