

Shelly 2PM Gen3

Shelly 2PM Gen3 este un releu inteligent cu 2 canale și m surare de putere, c în doze electrice. Firmware gen2. Compatibil Matter.

Specificatii tehnice

GENERAL

Model	S3SW-002P16EU
BLE ID	0x1005
SSID	Shelly2PMG3-XXXXXXXXXXXX
Generație	Gen3

FIZIC

Dimensiuni	37 x 42 x 16 mm
Greutate	30 g / 1.06 oz
Montaj	Doz de perete
Culoare	Negru

MEDIU

Temperatur de lucru	-20 °C la 40 °C
Umiditate	30 % – 70 % RH
Altitudine max.	2000 m

ELECTRIC

Alimentare	110-240 V~ / 24 V (DC)
Consum	< 1.4 W

CIRCUITE IEIRE

Tensiune max.	240 V~ / 30 V (DC)
Curent max. AC	10 A/canal, 16 A total
Curent max. DC	10 A

SENZORI

Voltmetru	Da
Ampermetru	Da
Temp. intern	Da

RADIO — WI-FI

Protocol	802.11 b/g/n/ax
Band RF	2401 – 2483 MHz
Putere RF max.	< 20 dBm
Raz	30 m interior / 50 m exterior

RADIO — BLUETOOTH

Protocol	5.0 (LE)
Band RF	2402 – 2480 MHz
Putere RF max.	< 4 dBm
Raz	10 m interior / 30 m exterior

MICROCONTROLLER

CPU	ESP32-C3
Flash	4 MB

FIRMWARE

Schedules	20
Webhooks	20, câte 5 URL/hook
Scripting	Da
MQTT	Da