# Fi Tehnic

Shelly BLU TRV — Cap termostatic inteligent pentru calorifer (pachet 3 buc.)

## Descriere

Pachetul con ine 3 capete termostatice inteligente Shelly BLU TRV, potrivit p temperaturii în trei camere diferite. Fiecare unitate are conectivitate Blueto cald din radiator pentru a men ine temperatura setat . Pachetul include un s conecteaz toate cele 3 dispozitive la re eaua WiFi i permite controlul de la gateway poate gestiona pân la 5 unit i BLU TRV).

## Specifica ii tehnice

| | |
|---|---|
| **Tip produs** | Cap termostatic inteligent pentru calorifer (TRV) — pachet 3 buc. |
| **Conectivitate** | Bluetooth LE 5 i Zigbee 3.0 (802.15.4); WiFi prin Gate (inclus, 1 buc.) |
| **Alimentare** | 2 x baterii AA, 1.5V per unitate (incluse) |
| **Autonomie baterii** | Pân la 2 ani, în func ie de utilizare |
| **Precizie control temperatur** | ±0.1°C |
| **Interval temperatur ambiental de func ionare** | 0°C ... +60°C |
| **Umiditate de func ionare** | 25% - 80% RH |
| **Montare valv** | Filet M30 x 1.5 (adaptor inclus pentru M28 x 1.5 i alte |
| **Dimensiuni (per unitate)** | 78 x Ø54 mm |
| **Greutate (per unitate)** | 107 g |
| **Mod Boost** | Da — deschide complet valva pentru înc lzire rapid |
| **Programare s pt mânal** | Da, independent pentru fiecare unitate |
| **Senzori externi compatibili** | Shelly BLU H&T, BLU H&T Display, BLU Door/Window |
| **Raza de ac iune radio** | pân la 10 m interior / 30 m exterior (variabil) |
| **Con inut pachet** | 3 x Shelly BLU TRV + 1 x Gateway BLU Gen3 |

## Note de instalare

Un singur Gateway BLU Gen3 este suficient pentru a controla toate cele 3 unit i simultan). Verifica i compatibilitatea filetului robinetului de calorifer înainte de complet de compatibilitate a valvelor este disponibil pe site-ul produc torului.