

Shelly 2L Gen3

Shelly 2L Gen3 este un releu cu 2 canale independente, conceput pentru instalarea în locuri fără curent. Controlul a 2 circuite de iluminat în instalații vechi sau în locuri fără curent.

Specificatii tehnice

GENERAL

Model	S3SW-002X8EU
Generație	Gen3
SSID	Shelly2LG3-XXXXXXXXXXXX
Nu este necesar	Nu

FIZIC

Dimensiuni	37 x 42 x 16 mm
Culoare	Alb

MEDIU

Temperatură de lucru	-20 °C la 40 °C
Umiditate	30 % – 70 % RH
Altitudine max.	2000 m

ELECTRIC

Alimentare	110-240 V~
Consum	< 0.5 W pe canal
Nu este necesar	Nu

CIRCUITE ELECTRICE

Tensiune max.	240 V~ per canal
Curent max.	8 A per canal

RADIO — WI-FI

Protocol	802.11 b/g/n/ax
Bandă RF	2401–2483 MHz
Putere RF max.	< 20 dBm
Rază	30 m interior / 50 m exterior

RADIO — BLUETOOTH

Protocol	5.0 (LE)
Bandă RF	2402–2480 MHz
Putere RF max.	< 4 dBm
Rază	10 m interior / 30 m exterior

MICROCONTROLLER

CPU	ESP32-C3
Flash	4 MB

FIRMWARE

Schedules	20
Webhooks	20, câte 5 URL/hook
Scripting	Da
MQTT	Da