

Termostat Smart HVAC LinkedGo

Model ST802-B - Powered by Shelly - Fisa tehnica

Termostatul smart LinkedGo ST802-B, Powered by Shelly, ofera control complet al sistemului HVAC dintr-un singur dispozitiv: unitati fan-coil, incalzire in pardoseala, ventilatie si racire. Suporta control de ventilatoare AC si DC, semnalizarea surselor de caldura (centrala pe gaz, soba pe peleti) prin contact uscat si integrare in sisteme HVAC de mari dimensiuni prin RS485/Modbus. Beneficiaza de functie anti-inghet, senzor de umiditate integrat, conectivitate Wi-Fi si Bluetooth fara hub necesar, si toate functiile ecosistemului Shelly pentru automatizari si control de la distanta.

Specificatii tehnice

Producator	LinkedGo Technology Co., Ltd
Model dispozitiv	ST802-B (Powered by Shelly)
Tip dispozitiv	Termostat smart HVAC
Dimensiuni	86.8 x 86.8 x 14 mm
Alimentare	90-240V AC, 50/60Hz
Conectivitate	Wi-Fi, Bluetooth si RS485/Modbus
Sarcina controlata	2A sarcina rezistiva / 1A sarcina inductiva
Domeniu setare temperatura	+5°C ... +35°C
Mediu de functionare	-10°C ... +55°C
Grad de protectie	IP20
Control ventilatie	Ventilatoare AC si DC (iesire analogica 0-10V DC)
Control incalzire in pardoseala	Da, prin supapa dedicata (FL)
Control fan-coil	Da (supapa NO/NC + 3 trepte de viteza)
Contact uscat (dry contact)	Semnalizare centrala termica/soba pe peleti
Senzor umiditate	Integrat
Functie anti-inghet	Da
Integrare sisteme mari	RS485/Modbus pentru sisteme HVAC centralizate
Montaj	Rama patrata minim 70x70mm
Garantie	2 ani