



## OLTDEZ CR

### FISA TEHNICA

Adeziv neoprenic, de mare rezistenta cu un domeniu larg de utilizare.

#### COMPOZITIE :

**OLTDEZ CR** este un adeziv monocomponent , pe baza de elastomeri sintetici puternic cristalizabili dizolvati in solventi organici .

#### DOMENIUL DE UTILIZARE :

- lipirea materialelor din cauciuc vulcanizat (talpi matritate , placi compacte si poroase), materiale din piele, textile, pluta.
- Lipirea pardoselilor din cauciuc, PVC, linoluem, mocheta
- lipirea diferitelor materiale utilizate in marochinarie cum ar fi : piele, captuseli textile, cartoane, spume poliuretanic .
- lipirea unor materiale din industria mobilei si a tapiteriei :furnir-lemn, textile, cartoane, spume poliuretanic cat si in industria auto

#### CARACTERISTICI :

- aspect : solutie de elastomeri organici de culoare galben deschis, opalescent
- continut in substanta uscata ( % ) 16±2
- vascozitate (s)  
(timp de scurgere prin cupa Ford de 8 mm ) 60±20
- rezistenta lipirii N/mm ( pe epruvete din cauciuc standard si in conditii normale)
 

-dupa 15 min de la lipire :	min 2
-dupa 24 ore de la lipire :	min 4.5

#### MOD DE UTILIZARE :

Inainte de utilizare adezivul se omogenizeaza printr-o amestecare energica.

Daca adezivul se ingroasa in timpul utilizarii se va dilua cu solventul **DILUANT CR**

Suprafetele de lipire se vor activa inainte de ungere prin scamosare si deprafare.

Materialele din piele se vor scamosa la fibra scurta de tip catifea .

Adezivul se aplica uniform , in doua straturi ( in cazul cauciucului este suficienta o ungere. Dupa timpul de uscare ( 5-15 min ) piesele se suprapun cu exactitate si se preseaza timp de 10 secunde la o presiune de 3,5 kgf/cm<sup>2</sup> .

In cazul lipirii cu activare termica , materialele unse cu adeziv pot fi pastrate un timp mai indelungat in conditii ferite de praf . Temperatura de activare este de 70-80 °C.

OLTINVEST



COMPANY

Romania, Rm. Valcea  
Str. Depozitelor 8A  
Tel: 0744571950; 0767143724  
Fax: 0250733322  
E-mail: oltinvest@yahoo.com  
www.adezivi-super.ro

Reg. Comertului: J38/460/96  
Cod fiscal: RO 8625684

Banca Comerciala Romana-Valcea  
Cont:RO82RNCB0263028919540001

---

**AMBALARE :**

In general adezivul este livrat in bidoane din tabla de 16-20 de kg. sau cutii metalice de 1l . De asemenea se poate livra in ambalaje de PET de 0.05 L , 0.1 L , 0.5 L si 1L functie de solicitarea beneficiarului .

**DEPOZITARE :**

La transport si depozitare se va tine cont de faptul ca adezivul contine solventi inflamabili , care prin evaporare la anumite concentratii in aer ,pot forma amestecuri explozive.

La utilizarea adezivului este interzis : fumatul, lucrul cu foc deschis .

**OBSERVATIE**

**Datele prezentate se bazeaza pe cunostiintele noastre demne de incredere. Totusi clientii trebuie sa-si faca propriile lor teste pentru a stabili daca produsul corespunde pentru scopurile lor particulare.**