



FISA TEHNICA

Elaborat initial:

COD FT-012

Editia :1 / Revizia : 0

PREZENTARE:

Diluuantul P este un produs ce se prezinta ca un amestec omogen bazat pe cetone si esterii . Asigura o buna compatibilitate cu adezivul poliuretanic OLTDEZ PUR cat si o capacitate ridicata de degresare a suprafetelor .

DOMENII DE UTILIZARE:

Diluuantul P se utilizeaza pentru diluarea adezivului poliuretanic OLTDEZ PUR . De asemenea poate fi utilizat si pentru degresarea suprafetelor inainte de aplicarea adezivului cat si pentru curatarea echipamentelor de lucru .

DATE TEHNICE:

Aspect: Lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice.

Densitate: 0.790 – 0.840 g/cmc la 20 C.

Punct de inflamabilitate: - 19 C

DETALII PENTRU
APLICARE:

In adezivul OLTDEZ PUR se va introduce in functie de vascrozitatea dorita pentru aplicare .

Diluuantul PUR se ambaleaza in cutii de metal de 1 litru si in cutii metalice de 25 litri si se eticheteaza conform legislatiei in vigoare.

Transportul se va face cu mijloace acoperite respectand reglementarile legale in vigoare privind transportul substantelor inflamabile si nocive. Produsul nu va fi expus la radiatii solare si la intemperii.

AMBALARE,TRANSPORT
SI DEPOZITARE:

Depozitarea se va face in spatii uscate, aerisite, sigure,ferite de foc, radiatii solare, intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30 ° C si umiditate 0-80 % Produsul se va depozita in ambalajul original, inchis ermetic.

Verificati datele din fisa cu date de securitate a produsului.

Termen de valabilitate :24 luni de la data fabricatiei, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI PRIVIND
SECURITATEA MUNCII,
PREVENIREA INCENDIILOR
SI PROTECTIA MEDIULUI:

Se vor respecta avertismentele mentionate pe eticheta ambalajului. Se va evita inhalarea sau ingurgitarea produsului precum si contactul cu pielea si ochi. In caz de contact cu pielea se spala zona cu apa. In caz de contact cu ochii, spalati cu apa multa, cel putin 20 minute, apoi contactati medicul.

ATENTIE ! CONTINE SOLVENTI INFLAMABILI. A se tine departe de flacara deschisa. In incaperi neaerisite personalul trebuie sa poarte masti de aductiune a aerului. Persoanele alergice trebuie sa poarte manusi de protectie si sa foloseasca creme de protectie. Echipamentul electric si instalatiile electrice folosite trebuie sa fie antiex, si cu impamantare, conform cu standardele specifice. Se interzice aruncarea produsului, reziduiilor si a apelor reziduale in canalizare fara tratare preliminara.

OBSERVATII:

Acest produs este destinat utilizarii industriale. Informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta pentru a obtine cele mai bune rezultate cu produsele OLTINVEST COMPANY SRL , si sunt bazate pe incercari de laborator si experienta practica. Este datorita utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului in cazul particular al utilizarii sale. Orice degradare cauzata prin utilizarea produsului in afara instructiunilor noastre sau folosirea in alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei OLTINVEST COMPANY SRL. Informatiile din aceasta fisa tehnica pot fi modificate , ca urmare a imbunatatirii dezvoltarii produsului.

Data editarii: . Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica daca aceasta fisa este cea mai noua, pentru acest produs.

Pentru informatii suplimentare va rugam adresati-va Departamentului Tehnic al SC OLTINVEST COMPANY SRL

SC OLTINVEST COMPANY SRL Sediul social : Str.Depozitelor nr.8A,Rm.Valcea, Romania
Tel : +40 250 733322 ; Fax : +40 250 733322 ; E-mail: office@adezivi-super.com
M: 0744571950 , 0767143724

SC POLY-DELTA CHEMICALS SA Sediul social : Bd. Timisoara nr. 90A, TRONSON 1, etaj 1, sector 6,
Bucuresti, RomaniaTel : +40 21 2414143 ; Fax : +40 21 249 40 55 ; E-mail: dpt.tehnic@polydelta.ro