

**PREZENTARE:**

PROTECT HYDRO este un hidrofug de profunzime, bazat pe o emulsie speciala pe baza de apa si un amestec de silani si siloxani, fara solventi, pentru suprafetele minerale absorbante.

Reduce absorbtia capilara a suprafetei tratate dar nu afecteaza capacitatea materialului de a "respira".

Caracteristici:

- buna penetrare in adancime
- rezistenta la medii alcaline
- buna adezivitate pentru vopsele
- incolor
- produs ecologic bazat pe apa
- durata de viata mare
- impiedica eflorescenta, daunelor provocate de inghet si aparitia mucegaiului

DOMENII DE UTILIZARE:

- impregnarea pavajelor, burdurilor din beton, caramizilor
- fundatii si boltari pentru fundatii
- garduri, fatade de beton
- tigle
- fatade tencuite
- tuburi pentru canalizari, stalpi stradali din beton
- piatra naturala

DATE TEHNICE:

| | |
|-------------------------|---|
| Densitate: | 1.00 ± 0.05 kg/litru |
| Culoare: | alb laptos la aplicare, transparent dupa uscare |
| Aspect pelicula: | incolor |
| Timp de uscare: | min. 4 ore |

*Proprietatile fizice de mai sus reprezinta valori nominale dupa formulele Oltinvest Company SRL
Ele sunt supuse tolerantelor nominal admise in productia industrială.*

DETALII PENTRU APLICARE:**Consumul :**

- Consumul orientativ pentru beton si zidarii cu absorbtie mica :cca 0,3 l/mp
- Consum caramida aparenta, mortar de tencuiala: cca 0,6 l/mp

Deoarece absorbtia de material impregnant depinde foarte mult de capacitatea de absorbtie a substratului, este recomandat sa se efectueze teste pe suprafetele ce urmeaza a se impregna pentru stabilirea exacta a consumului de material.

Pregatirea suprafetei:

Protect Hydro poate fi utilizat pe suprafetele solide, portante, rezistente la inghet, absorbante, uscate si curate.

Mod de aplicare:

Protect Hydro este livrat gata de utilizare, a nu se dilua.

Produsul va fi aplicat cu o pensula moale, bidinea sau prin pulverizare, pana la saturarea suprafetei uscate. Pentru obtinerea unei penetrari puternice se vor aplica cel putin 2 straturi (ud pe ud).

Temperatura de aplicare va fi de minim 5 grade pana la maxim 30 grade si o umiditate relativa a aerului < 80%.

CURATAREA ECHIPAMENTULUI DE LUCRU:

Se va utiliza apa

OLTINVEST COMPANY SRL

Tel: 0744571950; 0767143724

Fax: 0250733322

www.adezivi-super.ro

office@adezivi-super.ro

PROTECT HYDRO

FISA TEHNICA

AMBALARE TRANSPORT SI DEPOZITARE:

PROTECT HYDRO se ambaleaza in canistre de plastic de 10,20,30 litri sau la butoaie PE si se eticheteaza conform legislatiei in vigoare .

A se depozita/transporta in spatii inchise, uscate, racoroase si ferite de inghet, in ambalajul original inchis.

Temperatura de depozitare/transport: 5-30 °C Umiditate: 0-80 %.

Verificati datele din fisa cu date de securitate a produsului.

Termen de valabilitate :12 luni in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI PRIVIND SECURITATEA MUNCII, PREVENIREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Se vor respecta instructiunile de pe ambalaj si fisa cu date de securitate a produsului..

Se interzice distrugerea produsului, a reziduurilor precum si a apelor reziduale fara o tratare preliminara, conform legislatiei in vigoare.

OBSERVATII:

Acest produs este destinat utilizarii industriale. Informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta pentru a obtine cele mai bune rezultate cu produsele OLTINVEST COMPANY SRL , si sunt bazate pe incercari de laborator si experienta practica. Este datorita utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului in cazul particular al utilizarii sale. Orice degradare cauzata prin utilizarea produsului in afara instructiunilor noastre sau folosirea in alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei OLTINVEST COMPANY SRL. Informatiile din aceasta fisa tehnica pot fi modificate din timp in timp, ca urmare a imbunatatirii si dezvoltarii produsului.

Data editarii: 01 iulie 2015. Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica daca aceasta fisa este cea mai noua, pentru acest produs.

Pentru informatii suplimentare va rugam adresati-va Departamentului Tehnic al SC OLTINVEST COMPANY SRL

SC OLTINVEST COMPANY SRL Sediul social : Str.Depozitelor, nr.8A,Rm.Valcea
Tel/Fax +40 0250 733322 Mobil +40 076143724; +40 0744571950; E-mail office@adezivi-super.ro
www.adezivi-super.ro