

OLTINVEST COMPANY

Tel: 0744571950;
 M:0767143724
 Fax: 0250733322
 www.adezivi-super.com
 office@adezivi-super.ro

**DEGRESANT MOTOR FORTE****FISA TEHNICA**

Elaborat initial: 12.07.2016

Cod : FT-030

Editia 1 / Revizia : 0

PREZENTARE:

DEGRESANT MOTOR FORTE este un detergent degresant alcalin, cu spumare redusa , pe baza de surfactanti neionici, hidroxid de sodiu , apa demineralizata.

DOMENII DE UTILIZARE:

DEGRESANTUL MOTOR FORTE este recomandat pentru spalarea rapida prin pulverizare sau manuala a motoarelor si partilor mecanice exterioare ale autovehiculelor, in industrie , transporturi , santiere etc. Foarte eficient pentru indepartarea impuritatilor de natura organica –uleiuri , grasimi , motorina –cat si a impuritatilor anorganice- praf, cenusa , material abraziv-

DATE TEHNICE:

Aspect : Lichid omogen , opalescent

Densitate: 1.000 – 1,100 kg/litru

pH: 10-14

Proprietatile fizice de mai sus reprezinta valori nominale dupa formulele SC Oltinvest Company SRL.

Ele sunt supuse toleranțelor nominal admise in productia industrială.

DETALII PENTRU APLICARE:

DEGRESANT MOTOR FORTE se aplica prin pulverizare , manual cu pensula sau prin imersie , in functie de marimea si forma obiectului ce trebuie curatat . Produsul se poate dilua cu apa in raport pana la 1-5 in functie de gradul de murdarie .Se aplica si se lasa sa actioneze 5-10minute,dupa care se sterge cu un burete umed sau pensula iar in final se limpezeste suprafata curatata cu multa apa. Solutia se va aplica numai pe suprafete reci . Se va evita aplicarea produsului pe suprafete emailate si teflonate ! **ATENTIE !** A se testa inainte de utilizare pe suprafetele de aluminiu . Daca utilizati pe suprafata de aluminiu, timpul de contact va fi scurtat si apoi suprafata va fi limpezita cu multa apa si stearsa .

AMBALARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE:

DEGRESANTUL MOTOR FORTE se ambaleaza in recipiente din PE de 5 l si 20 l si se eticheteaza conform legislatiei in vigoare.

A se depozita/transporta in spatii inchise, bine ventilate, in ambalajul original inchis etans.

Temperatura de depozitare/transport: 5-30 °C Umiditate: 0-80 %.

Termen de valabilitate : 24 luni de la data fabricatiei in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

Verificati datele din fisa cu date de securitate a produsului.

MASURI DE SECURITATEA MUNCII, PREVENIREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Se vor respecta instructiunile de pe ambalaj si *fisa cu date de securitate a produsului.*

DEGRESANT MOTOR FORTE este un produs alcalin . Se recomanda sa se poarte manusi si ochelari de protect

Se interzice distrugerea produsului, a reziduurilor precum si a apelor reziduale fara o tratare preliminara, conform legislatiei in vigoare.

OBSERVATII:

Informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta pentru a obtine cele mai bune rezultate cu produsele OLTINVEST COMPANY si sunt bazate pe incercari de laborator si experienta practica. Este datoratia utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului in cazul particular al utilizarii sale. Orice degradare cauzata prin utilizarea produsului in afara instructiunilor noastre sau folosirea in alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei OLTINVEST COMPANY SRL. Informatiile din aceasta fisa tehnica pot fi modificate din timp in timp, ca urmare a imbunatatirii si dezvoltarii produsului.

Data editarii: 05 ianuarie 2015. Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica daca aceasta fisa este cea mai noua, pentru acest produs.

Pentru informatii suplimentare va rugam adresati-va Departamentului Tehnic al SC OLTINVEST COMPANY SRL

SC OLTINVEST COMPANY SRL Sediul social : Str.Depozitelor nr. 8A, Rm.Valcea, Romania

Tel : +40 250 733322 ; Fax : +40 250 733322 ; E-mail: office@adezivi-super.ro

www.adezivi-super.com