



FISA TEHNICA

Elaborat initial: 31.10.2017

Cod : FT- 15

Editia :1 / Revizia : 0

**PREZENTARE:**

DECAPANTUL este un gel cu miros caracteristic in a carui compozitie intra solventi organici si aditivi reologici.

**DOMENII DE UTILIZARE:**

DECAPANTUL GEL este un produs pentru decapare foarte eficient, pentru indepartarea straturilor vechi de vopsele alchidice, latex, alchido-uretanice, nitrocelulozice si a altor produse de acoperire. Actioneaza prin disociere moleculara si se poate folosi pe orice tip de material metalic sau lemn.

Vascozitatea sa permite aplicarea unui strat de grosime mare si pe verticala.

Se poate folosi si pentru indepartarea staturilor de graffiti si vopsele de pe suprafete de marmura sau piatra.

**DATE TEHNICE:**

**Aspect :** Gel  
**Densitate:** 0,850 ± 0.05 kg/litru  
**Randament :** 1 – 3 m<sup>2</sup>/kg  
**Consum specific mediu :** 0,5 kg/m<sup>2</sup>

*Proprietatile fizice de mai sus reprezinta valori nominale dupa formulele SC Oltinvest Company SRL  
Ele sunt supuse tolerantelor nominal admise in productia industrială.*

**DETALII PENTRU APLICARE:**

Produsul se aplica nediluat, cu ajutorul unei pensule sau perii cu par des.

Se intinde produsul intr-un strat uniform si consistent pe suprafata care trebuie decapata, lasand sa actioneze un timp de 15-30 minute.

In caz de graffiti sau vopsele, se efectueaza o periere care sa urmareasca neregularitatile suportului .

Timpul de decapare si numarul de straturi pot varia in functie de natura si varsta produsului care trebuie eliminat. Ca si date orientative ar fi suficient minim 15-30 minute.

La final se efectueaza o spalare cu jet de apa sub presiune sau prin intermediul vaporilor de apa.

O periere usoara in timpul procesului de spalare favorizeaza eliminarea reziduurilor persistente.

Pentru marirea eficientei Decapantului se recomanda amestecarea acestuia ,inainte de aplicare , cu un activator dacapant in raport de 9 : 1 (9 parti decapant : 1 parte activator decapant) pe care SC Oltinvest Company SRL il poate livra.

**AMBALARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE:**

DECAPANTUL se ambaleaza in recipiente metalici de 4 si 23 litri si se eticheteaza conform legislatiei in vigoare.

Transportul se va face cu mijloace acoperite respectand reglementarile legale in vigoare privind transportul substantelor nocive.

Depozitarea se va face in spatii uscate, aerisite, sigure,ferite de foc, radiatii solare, intemperii .

A se depozita/transporta in spatii inchise, bine ventilate, in ambalajul original inchis etans.

Temperatura de depozitare/transport: 5-30 °C Umiditate: 0-80 %.

*Termen de valabilitate : 12 luni de la data fabricatiei in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.*

*Verificati datele din fisa cu date de securitate a produsului.*

**MASURI DE SECURITATEA MUNCII, PREVENIREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI**

Se vor respecta instructiunile de pe ambalaj si fisa cu date de securitate a produsului.

Produsul contine solventi organici . Este necesara asigurarea unei ventilari adecvate cu aer proaspat pe perioada utilizarii produsului .Se interzice distrugerea produsului, a reziduurilor precum si a apelor reziduale fara o tratare preliminara, conform legislatiei in vigoare.

OLTINVEST  
COMPANY

Str. Depozitelor  
nr. 8A

Loc. Rm. Valcea

Jud. Valcea

Tel/Fax :040 0250733322

M: 0744571950 / 0767143724

email:office@adezivi-super.ro

www.adezivi-super.ro



**DECAPANT**

**FISA TEHNICA**

**OBSERVATII:**

*Informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta pentru a obtine cele mai bune rezultate cu produsele Oltinvest Company SRL si sunt bazate pe incercari de laborator si experienta practica. Este datorica utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului in cazul particular al utilizarii sale. Orice degradare cauzata prin utilizarea produsului in afara instructiunilor noastre sau folosirea in alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei Oltinvest Company SRL. Informatiile din aceasta fisa tehnica pot fi modificate din timp in timp, ca urmare a imbunatatirii dezvoltarii produsului.*

***Data editarii:** 31 octombrie 2017. Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica daca aceasta fisa este cea mai noua, pentru acest produs.*

***Pentru informatii suplimentare va rugam adresati-va Departamentului Tehnic al SC OLTINVEST COMPANY SRL***

**SC OLTINVEST COMPANY SRL Sediul social :** Str. Depozitelor nr. 8A, Rm. Valcea, Romania

Tel : +40 250 733322 ; Fax : +40 250 733322 ; E-mail: office@adezivi-super.ro

www.adezivi-super.com